

Nr Sprawy: TZ.2724.53.2018
I.Dz. 794/2018/W

Wrocław, dnia 05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków ochrony oraz znaków z podziałem na części dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony oraz znaków z podziałem na części dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Formularz oferty zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w Zapytaniu zawiera Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
6. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej lub więcej części.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez konieczności podania przyczyny unieważnienia.

II. Termin dostawy:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie **do 10 dni roboczych od daty wysłania zamówienia.**

III. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.koc@eitplus.pl nie później niż do dnia **12.03.2018 r. godz. 10:00.**

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi załącznikami. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferty zawierające braki formalne, podlegają uzupełnieniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert, w określonym przez siebie terminie.

V. Kryteria oceny ofert:

- a) Cena: waga 90%
- b) Termin dostawy : waga 10%

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- a) **Cena całkowita (C)** waga 90%, według wzoru:



$$\text{Cena minimalna}$$
$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{Cena badana}}{\text{Cena badana}} \times \text{waga (90)} = \dots\dots\dots \text{Punktów}$$

Zdobyta ilość punktów = C

b) **Termin dostawy (T)** waga 10%, według poniższego opisu:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, przy czym:

- a) Za realizację zamówienia w terminie 10-9 dni roboczych – 0 pkt
- b) Za realizację zamówienia w terminie 8-7 dni roboczych – 2,5 pkt
- c) Za realizację zamówienia w terminie 6-5 dni roboczych – 5 pkt
- d) Za realizację zamówienia w terminie 4-3 dni robocze – 7,5 pkt
- e) Za realizację zamówienia w terminie poniżej 3 dni roboczych – 10 pkt

Całkowita ilość punktów (L) : $L = C + T$

Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą punktów.

Maksymalna ilość punktów: 100

VI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Łączna cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektem umowy, stanowiącymi Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w szczególności koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia w transporcie, cła, rozładunku itp.
2. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w innej walucie.
4. Wartość netto i cena oferty brutto musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb

Clegh

(zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z ust.1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r (DZ.U GUS nr 1 z 2005r., poz.11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.

VII. Sposób kalkulacji ceny oferty

1. Oferty niespełniające warunków wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - a) Cena (C)
 - b) Termin dostawy (T)
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru

$$L = C + T$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskanie w kryterium „Cena”

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

Tak skalkulowana oferta zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego.

VIII. Warunki udziału w zapytaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Chyba

- b) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

IX. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu złożenia oferty i potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym

1. Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 powinny zostać wypełnione zgodnie z treścią niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Niniejsze zapytanie będzie stanowić ofertę Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponownego zapytania o cenę oferty, w związku z czym prosimy o określenie terminu ważności oferty.

Załączniki:

- Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy,
- Załącznik nr 2: Formularz oferty,
- Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Zapytaniu ofertowym,
- Załącznik nr 4: Projekt umowy.

Kamila Chaikh-Ali
*Kierownik Biura
Zakupów i Logistyki*

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Odmieniony produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
1	1	kask	kask ochronny biały, z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), chroniący przed promieniowaniem UV, z regulacją rozmiaru (w zakresie min. 53-63 cm), z otworami wentylacyjnymi, regulacja rozmiaru polaretem; spełniający normy CE0082, EN 397, EN 50365	1 szt.	10					
1	2	Kamizelka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z ostrzegawczym z elementami odblaskowymi	Kamizelka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, z elementami odblaskowymi. Zapewniająca dobrą widoczność użytkownika nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Produkt powinien być wykonany zgodnie z normą europejską PN-EN 471. Na plecach kamizelki wytłoczone logo EIT+ (szt., rozmiar M-XXL)	1 szt.	10					
1	3	rekawice robocze wzmacniane	Rekawice typu doker z dwójną bydlęcą z podszewką, kraj amerykański, wzmacnienie z niebieskiej dwójny na stronie chwytnej, kciuku i palca wskazującego, wzmacnienie z naturalnej dwójny bydlęcej na końcach palców, wzmacnienie na stronie grzbietowej, osłona łokcia strona grzbietowa i mankiet z białego drelchu bawełnianego, ściągacz elastyczny na stronie grzbietowej, przesyca z wypustkami chroniącymi szwy na kciuku i chwytnej stronie dłoni Podszewka wewnętrzna z drelchu na stronie chwytnej i stronie grzbietowej Strona chwytnej: dwójna o grubości między 0,9 a 1,1 mm Wzmocnienia: dwójna bydlęca o grubości minimum 0,9 mm Strona grzbietowa: drelch bawełniany, minimum 150 g/m2, kolor : preferowany biały Mankiet: skos bawełniany, minimum 220 g/m2, preferowany biały Odporność na ścieranie, rozdzieranie i przekłucie Długa żywotność Dostawca wygoda użytkownika	1 szt.	5					
1	4	rekawice robocze	Rekawice robocze wykonane z dzianiny z nakropieniem, zakończone ściągaczem. Od strony chwytnej rekawicy nakropienie z PCV zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów, a także zwiększające trwałość rekawicy. Gramatura min. 450 g. Min. 50% bawełna. Anatomiczny kształt. Posiadające certyfikat CE. Rozmiar 8-12.	12 par	5					
1	5	Rekawice robocze dzianinowe (bawełniane)	Rekawice robocze wykonane z dzianiny z gumowaną powłoką, zakończone ściągaczem. Od strony chwytnej rekawicy nakropienie z PCV zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów, a także zwiększające trwałość rekawicy. Anatomiczny kształt. Posiadające certyfikat CE. Rozmiar 8-12.	1 szt.	5					
1	6	Osłona twarzy - przyłbica	wyniesiony ekran wykonany z poliwęglanu, lekki uchwyt na głowę z wysiękłą, umożliwiający indywidualne dopasowanie do użytkownika, z rozszerzoną ochroną górnej części głowy, z możliwością użycia z maskami do ochrony układu oddechowego; przeznaczona do ochrony przed promieniowaniem UV, rozbrzydami cieczy, w tym kłopotliwych, i uderzeniami cząstek o średniej energii do 120m/s; z możliwością poddania dezynfekcji chemicznej; zgodna z normami PN-EN 166:2005 i PN-EN 170:2005 (lub równoważnymi)	1 szt.	5					
SUMA										

Cena 1

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności ¹	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
2	1	uniwersalny adsorbent	sorbent sypki, granulaty mineralny o uziarnieniu 0,5 – 1 mm, przeznaczony do usuwania z podłoża wszelkich substancji olejnych - olejów, paliw, innych ropopochodnych, tłuszczów, smarów, chłodziw i wody; sorbent pochłania także wszelkie chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki, chemicznie obojętne i niepalne. Opakowanie 20 kg, lub 2 x 10 kg.	1 szt.	5					
2	2	sorbent - mała absorpcyjna	Pochłania produkty ropopochodne jak również najbardziej niebezpieczne chemikalia, w tym stężone kwasy i zasady. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Powierzchnia perforowana. Sorbent niemechający się, nie pozostawia śladów. Sorbent jednowarstwowy wyglądowny. Minimalne wymiary arkusza maty 40x50 cm +/- 20 %, 200 sztuk w opakowaniu, absorpcja min. 145 litrów.	200 sztuk	2					
SUMA										

Clex

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności ^a	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Opisowany produkt (nazwa i nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
3	1	Chusteczki do Cleanroomów, sterylne	Chusteczki do Cleanroomów, niekane, sterylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5, M3.5; 20 chusteczek w worku, 5 worków w opakowaniu; rozmiar chusteczki min. 298x298 mm; Zgodnie z normą ANSI/AAMI/ISO 11137 oraz AAMI TIR 27 Metoda Vdmax.	100 szt.	10					
3	2	chusteczki do Cleanroomów, nieserylne	Chusteczki do Cleanroomów, niekane, nieserylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5; Chusteczki z włókniny białej nieszlusowanej, 45% poliestru/55% celulozy (+/-3%). Przeznaczenie: do czyszczenia powierzchni i błędów, pochłaniają wydęki roztworów na bazie wody oraz większości najbardziej popularnych rozpuszczalników, odpowiednie do ogólnych zastosowań; rozmiar chusteczki min. 298x298 mm; min. 150 sztuk w opakowaniu.	150 szt.	20					
3	3	mydło do Cleanroomów	wysokie wydajny środek myjący do clean roomów, możliwość pracy ISO Class 5 (klasa 100) pomieszczeń czystych; objętość: min. 4l. Po 4 szt. w opakowaniu	4 szt.	4					
3	4	kompleksowa ochrona do Clean Roomów o klasie czystości 101504	kompleksowa ochrona do zastosowania w pomieszczeniach o klasie czystości 101504 (potwierdzone certyfikatami). Pakowany pojedynczo. Szczelne szwy. Kombinacja całościowy z naprężeniem; Wykorzystanie rękawów w sposób elastyczny, z pełną na kciuk. Wykonany z niepalącego, oddychającego, pioszczącego materiału typu Tyvek lub równoważnego.	1 szt.	200					
3	5	rekawice nitylowe do clean roomów rozmiar S	rekawice 100% nitylowe, z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5, końcówki palców teksturowane, co zwiększa przyczepność; minimalna długość rękawicy 300 mm; rozmiar S; produkt wzorcowy: 112-4821, VWR	1000 szt.	10					
3	6	rekawice nitylowe do clean roomów rozmiar M	rekawice 100% nitylowe, z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5, końcówki palców teksturowane, co zwiększa przyczepność; minimalna długość rękawicy 300 mm; rozmiar M; produkt wzorcowy: 112-4822, VWR	1000 szt.	5					
3	7	rekawice nitylowe do clean roomów rozmiar L	rekawice 100% nitylowe, z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5, końcówki palców teksturowane, co zwiększa przyczepność; minimalna długość rękawicy 300 mm; rozmiar L; produkt wzorcowy: 112-4823, VWR	1000 szt.	5					
3	8	rekawice do ochrony przed kwasami w cleanroomach	Materiał powłoki neopren. Perforowane opaski zwiększające przyczepność chwytanych przedmiotów. Bezpodręczne, wolne od alergenów. Długość rękawicy 310 mm (+10 %); Sterylne. Wysokość stopnia ochrony II. > 480 min dla kwasów: azotowego 70%; chlorowodorowego 37%; HF; fosforowego, mroźkowego. Pakowane parami w etui PE. 200 par na karton. Produkt wzorcowy: TouchNitril® DermaShield® 73-701	200	10					
3	9	Wyściółki rekawic	Wyściółki rekawic bezpalcowe, oburęczne do Clean Roomów - rozmiary 6,7,8. Produkt wzorcowy VWR nr kat: 112-1193	50	3					
3	10	wełna do ochrony twarzy w cleanroomie	Osłona twarzy do pracy w clean roomie. Pakowane po 100 sztuk. Uniwersalny rozmiar. Kolor biały. Wzorzecowy model: Nitrex BioClean Softflow	100 sztuk	5					
3	11	ochraniacze na buty (Clean room)	ochraniacze na buty klasy 10; możliwe do używania w clean roomach z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5 lub ISO Class 4; góra ochraniacza mająca elastyczne wykończenie, ważane nad kostką, antypoślizgowa podszewka; minimalna długość 45 cm. pakowane po min. 75 par w kartonie.	75 szt.	5					
3	12	Maty do pomieszczeń czystych	Maty zatrzymujące kurz i brud z podszew obuwia, powierzchnia min. 1m², wielowarstwowe - 30 warstw ponumerowanych, samoprzylepny spód zapobiegający przesuwaniu się maty	30 warstw	4					
SUMA										

Cena

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa i nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
4	1	Fartuch roboczy bawełniany - autoklawowalny	skład - 100% bawełna, kolor biały, gramatura 180 - 230 g/m ² , z kolanizacją, zapinany na zatrzaski lub guziki, rękaw długi z zapinanym mankietem lub ściągaczem, z tyłu pasek do regulacji długości, długość 3/4 (100 - 115 cm), dwie kieszenie boczne, jedna na lewej pierś; odporny na utratę wymiarów i pranie w temp. 95°C, kurczliwość materiału max. 2%; rozmiar w zakresie XS-XXXL	1 szt.	50					
4	2	fartuchy jednorazowe	Fartuch jednorazowy z włókna (minimum 35 g) na napy. Kolor: biały. Pakowany w folię, każda sztuka osobno. Dostępność rozmiarów: S, M, L, XL, XXL. 50 sztuk w kartonie. Przy mankiecie gumka.	50 szt.	12					
4	3	Kurtka ocieplana do pracy w pokoju zimnym	Wygodna kurtka z grubszym ociepleniem zapewniająca komfort pracy w temperaturze od 0 do 8st. C. Kurtka wykonana z mieszanki poliestru (75-85%) oraz bawełny (15-25%). Krój zapewnia pełen komfort i swobodę ruchów. Kieszenie boczne + kieszenie na klatce piersiowej. Kolor szary lub granatowy, zamieszczenie logo Spółki na lewej kieszeni klatki piersiowej. Rękaw kurtki zakończony ściągaczem. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty paską. Dostępność rozmiarów damskiego i męskiego.	1	2					
4	4	damskie obuwie laboratoryjne	Pełne buty z zamkniętą piętą i zamkniętymi palcami, kolor: biały; * podszewka - o właściwościach antypoślizgowych, antystatycznych oraz antibakteryjnych, stabilna, wysokość obcasa max. 3 cm; * możliwość regulacji tęgłości stopy; * podszewka i wyściółka - skóra naturalna * wierzchni - skóra * wkładka - pianka lateksowa * rozmiar w zakresie 35-41	1 para	40					
4	5	męskie obuwie laboratoryjne	Pełne buty z zamkniętą piętą i zamkniętymi palcami, materiały: spód - poliuretan antypoślizgowy, wyściółka z podszewką - skóra; cholewka - skóra (perforowana lub nie). Bez obcasa, płaskie. Zakryte, kolor: biały. Rozmiar w zakresie 40 - 47.	1 para	40					
SUMA										

Chwila

Nr części	Lp.	Miary przedmiotu badawczego	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Przebieg eksploatacji	Średni produkt eksploatacji (m³/ha)	Średni produkt eksploatacji (m³/ha)	Wartość netto (cena netto za 1 opakowanie z 100% opakowań)	Wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie z 100% opakowań)	Opis
5	1	obrotowy ESD - polimer	ESD pełne, zapinane na sznurówka, wyposażone w metalowy podłosek S3 (niezastępująca siłowa wg EN 61340 wynosił pomógłby 0,143 do 35 MO) ze specjalną podsielką antypoślizgową. Z regulacją temp. Wykonane z gładkiej skóry i ze szklaną częścią wewnętrzą. Zgodnie z normami CE, DIN EN 347-1, rozmiar w zakresie 36-46, kolor: ciemny (Dermie)	1 para	12				
5	2	Spodnie ogrodnicze	Spodnie robocze ogrodnicze, kolor: granatowy - 62-67% polyester, 32-37% bawełna - gramatura 260-290 g/m² - możliwość regulacji w pasie dzięki napom oraz w długości sztalami, które mają w tyłnej parti dodatkową gumę - dżinsowy bielizny: dwie boczne, na nogawce jedna duża na nape i trzy małe, z tyłu dwie w tym jedną na nape oraz jedna na telefon komórkowy - dodatkowo dwie boczne w górnej parti spodni, w tym jedna na suwak	1 szt.	10				
5	3	Bluza robocza	Bluza ochronna, kolor: granatowy - 62-67% polyester, 32-37% bawełna - gramatura 260-290 g/m² - zapewniona wytrzymałość i odporność na wyłuski - zamknięta na suwak - dwie boczne na suwak i nape z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy - na ramieniu bocznej na suwak i nape - dodatkowy zapas na kieszonkę - elastyczny materiał z regulacją na ręk - przedkrośny tył	1 szt.	10				
5	4	koszulka bawełniana	koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, gramatura 160-180g/m², kolor: granatowy i ciemny niebieski	1 szt.	30				
5	5	Kurtka zimowa w kolorze pomarańczowym ostrzeżeniowym	Kurtka przeciwdeszczowa odciepna, zamknięta na suwak i rzepy. Posiadająca kaptur ze ściągaczem, Rękawy zaokrąglone ściągaczem. Kieszonki zewnętrzne min. 2, oraz min. 1 wewnętrzna. Taśmy odblaskowe w pasie, na rękawach i na rękawach. Rozmiarowy między M-3XL, daniaka XS-XL. Holność odciepna odciepna	1 szt.	10				
5	6	okulary chroniące przed UV - kolor pomarańczowy	Okulary nakładkowe, szklki pomarańczowe, ochrona przed promieniowaniem UV do 525 nm; z powłoką odporną na zadrapanie i zaparowanie; Hermetik 3-stopniowa regulacja długości ramienia; Haki na końcówki zauszałowe umożliwiające dopasowanie do sztalami teatry użytkownika; spełniające normę EN 166, EN170.	1 szt.	2				
5	7	sztycy do uszu (tzw. stopery)	ochrona słuchu: wkładki przeciwnośluchowe (zatykacze przeciwnośluchowe, stopery) - z pianki lub miękkiego tworzywa, osłone w kanale usznych;	200 par	2				
5	8	Hełmochłoniący przeciwnośluchowy do ochrony przed ultradźwiękami	Słuchawki przeciwnośluchowe do środków o wysokim poziomie hałasu. Czaszki ochroniakił wyposażone w poduszki uszczelniające, umożliwiające dopasowanie czaszki. Możliwość regulacji paska. Kolor ciemny. Poziom tłumienia SHR min. 31 dB	1 szt.	4				
5	9	Hełmochłoniący przeciwnośluchowy	Słuchawki przeciwnośluchowe do środków o średnim poziomie hałasu. Czaszki ochroniakił wyposażone w poduszki uszczelniające, umożliwiające dopasowanie czaszki. Możliwość regulacji paska. Kolor ciemny. Poziom tłumienia min. SHR 25-28. Zgodnie z normą PN-EN 153-1. Posiadające certyfikat CE.	1 szt.	4				
5	10	komora z ochroną	KOMORA OCHRONY (typ ochrony chemicznej) 5/6 z łopatkami, możliwość pracy spożytkującej normy: EN 13962-1 (typ 5) (Ochrona chroniąca przed częściami sztalami) EN 13034 (Ochrona chroniąca przed częściami chemicznymi) - Wyposażenie dotyczące ochrony zapewnienia ograniczoną skuteczność ochrony przed częściami chemicznymi (typ 6 i typ PB(6) ochrony). Kombinacja odciepnych, bardzo lekkich materiałów (tłumionary PE z materiałem odciepającym na płaszczyźnie). Szczelne szwy zapewniające ochronę przed częściami sztalami i rozpryskami, kompatybilność łopatek z maskami chroniącymi drogi oddechowe. Do zastosowania podczas pracy z substancjami chemicznymi i częściami sztalami. Rozmiar od M-XXL	1 szt.	20				
5	11	sztycy o właściwościach ESD	sztycy ochronny antystatyczny. Słuch: ok. 32-37 % bawełna, ok. 62-67% polyester, ok. 1% włókna węglowe Gramatura: 160-200g/m² RS: 1060 - 1090 - Napięcie elektrostatyczne: 0,2kV/cm² - Poziomy czas zalegu ładunku: 150(s) < 0,01 - Współczynnik elastowania: 5-ok 1 - Średnia przepuszczalność powietrza: 460 cm²/s - Wytrzymałość włókna: ok. 8,00N / włókno Kieszonki zewnętrzne: dwie duże, jedna przedowa z lewej strony, kieszonka na lewym ramieniu; Oznaczenie ESD: haftowane (lub inny technika umieszczone w sposób trwały) w widocznym miejscu, kolor: granatowy	1 szt.	5				

Cash

5	12	Przewodność impedancja ESD	Przewodność antyprzeciekająca bezstrome, wykonana z miedzi i srebra wgrzanych, w części dotykowej pokryta warstwą PU, zgodnie z normą EN 386 1420	1 para (2 szt)	10						
5	13	Właściwa antypieczce	Właściwa ochronna (PN-EN 388 2006) : ochrona przed obciążeniami, przecięciami, przekłuciami (CE PN- EN ISO 20345), wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, powłoka nieflex, w części dotykowej i na kciukach palców, ciemne kolory	1	5						
5	14	Przewodność impedancja	Przewodność antyprzeciekająca bezstrome, wykonana z miedzi i srebra wgrzanych, w części dotykowej pokryta warstwą PU, zgodnie z normą EN 386 1420	1	2						
5	15	Przewodność impedancja	Przewodność antyprzeciekająca bezstrome, wykonana z miedzi i srebra wgrzanych, w części dotykowej pokryta warstwą PU, zgodnie z normą EN 386 1420	1 szt.	2						
5	16	Przewodność impedancja	Przewodność antyprzeciekająca bezstrome, wykonana z miedzi i srebra wgrzanych, w części dotykowej pokryta warstwą PU, zgodnie z normą EN 386 1420	1 szt.	1						

SUMA

Okon

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
6	1	maska pełnotwarzowa; duża	maska pełnotwarzowa do użytku wraz z odpowiednimi elementami oczyszczającymi (dwa filtry lub podchlaniacze mocowane za pomocą zatrzasku bagnetowego), odpowiednia do pracy w narażeniu na związki chemiczne i aerozole zawierające bakterie lub wirusy; część twarzowa wykonana z silikonu lub elastomeru, panoramiczny widok poliwęglanowy zapewniający szeroki kąt widzenia, szerokie uszczelnienie wokół twarzy zapewniające dopasowanie przy jednoczesnym minimalnym nacisku na twarz, miękka silikonowa maska wewnętrzna nie zmniejszająca pola widzenia, konstrukcja zapobiegająca parowaniu wzroku i zmniejszająca opory oddychowe, mocowanie cztero- lub pięciopunktowe, z możliwością dezynfekcji chemicznej; zgodne z normą PN-EN 136:2001 lub równoważną kompatybilną z posiadanym zestawem filtrów ABEK1 (nr kat. 3M 6059) oraz filtrami oferowanymi w poz. 33-35. Model wzorcowy: 3M 6000.	1	3					
6	2	filtry pyłowe P3 kompatybilne z maską pełnotwarzową	Filtr przeciwpylowy z zatrzaskiem bagnetowym, do stosowania z półmaskami i maskami (kompatybilne z posiadanymi maskami 3M 6000). Filtr stanowi zabezpieczenie przed cząstkami stałymi o koncentracji do 50xNDS przy użyciu z półmaską i do 200xNDS przy użyciu z maską	20	1					
6	3	filtry gazowe A2B2E2K2HgP3 kompatybilne z maską pełnotwarzową	filtr opodchlaniacz A2B2E2K2HgP3 lub odpowiednio kombinowany (pakowane po 2 szt.). Zatrzask bagnetowy. Kompatybilne z maskami np. 3M 6000	2 szt.	2					
6	4	filtry gazowe na ABEK P3	wymienne filtry przeciwigazowe, zgodne z normą EN 141, montowane za pomocą zatrzasku bagnetowego bezpośrednio na masce lub półmasce, chroniące przed oparami par i gazów organicznych i nieorganicznych, par i gazów kwaśnych, pochodnych amoniaku; oraz pyłami. W 1 opakowaniu 8 sztuk. Zatrzask bagnetowy. Kompatybilne z maskami np. 3M 6000	8 szt.	2					
6	5	półmaska przeciwpylowa P3 jednorazowa	chroni przed toksycznymi i wysoko toksycznymi cząsteczkami (też nanocząsteczkami), gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie aerozolu nie przekracza 30 x NDS, wykonana z włókna, 4-punktowe mocowanie, opaski na głowę pozwalające na indywidualne i bezpieczne dopasowanie (z regulacją długości pasków), konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, wyposażona w zawór wydychowy redukujący opory oddychowe i zapobiegający wzrostowi temperatury i wilgotności pod maską; po min. 5 sztuk w opakowaniu; zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149. Model wzorcowy 3M FFP3 8835.	5 szt.	20					
6	6	półmaska przeciwpylowa P2 jednorazowa	chroni przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli cząstek ciekłych, gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie jest większe niż 0,05mg/m3, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10 x NDS, wykonana z włókna, 4-punktowe mocowanie, opaski na głowę pozwalające na indywidualne i bezpieczne dopasowanie, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, pakowanie po 20 szt w opakowaniu lub równoważne: zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149. Model wzorcowy 3M FFP2, 8810	20 szt.	10					
6	7	maska chirurgiczna	Maska medyczna 3 warstwowa jednorazowa. Wykonane z trzech warstw nieprzepuszczalnej i hypaergicznej włókna. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II, wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency). Nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastyczną opaską (gumkami) zakładanymi na uszy. Op/50 szt. (kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk)	50 szt	50					

Oleś

John

						SUMA
6	8	kaptur ucieczkowy	przeciążony i przemysłowy kaptur ucieczkowy z wbudowanym filtrem ABEK CO P ₃ . Zapewniająca ochronę przez 15 min. ucieczki przed toksycznymi gazami, parami, cząstkami pyłami oraz smogiem. Możliwość natychmiastowego użycia po otwarciu opakowania. Szczelny kaptur zabezpieczający dodatkowo wewnętrznie wbudowaną elastyczną osłoną. Filtrowy specjalny normy: EN 403:2004; maksymalna waga do 840 gram, zagwarantowana żywotność (po odpowiedniej wymianie filtrów) min. 16 lat. Kaptur powinien posiadać możliwość noszenia w torbie elastycznej lub w pojemniku z tworzywa.	1 szt.	4	

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Celkowa wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Celkowa wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
7	1	Okulary chroniące przed UV	przeznaczone do ochrony przed odpyrkami i uderzeniami o niskiej energii (45 m/s), bezbarwna szybka poliwęglanowa z kitem chroniącym przed nadfioletem zapewniającym dobre rozpoznanie kolorów, z powłoką chroniącą przed zarysowaniami oraz przed zaparowaniem, pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia, bez zniekształceń optycznych, gumowy nosek zapobiegający zsuwaniu się okularów, zauszuki z przedłużeniem soczewki, z miękkimi podkładkami, lekkie - waga max. 25 g. z certyfikatem CE, zgodne z normami EN166 i EN 170; przykładowy model Honeywell A800	1 szt.	50					
7	2	Gogle chroniące przed UV	Gogle poliwęglanowe z wentylacją pośrednią. Kolor soczewki: bezbarwne, przezroczyste, klasa optyczna 1 - przysusowane do ciągłego użytku, odporne na zarysowania, z powłoką ograniczającą parowanie. Odporność na uderzenia ciała o średniej energii (120 m/s) oraz kroplami cieczy - EN 166 i BT. Zapewniające ochronę przed UV i kroplami roztopionego metalu. Szeroki, łatwo regulowany pasek, zwiększający komfort noszenia, waga poniżej 100 g. Model wzorcowy: 3M 2890.	1 szt.	20					
7	3	Okulary ochronne na okulary korekcyjne	Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne, regulacja długości ramion, ochrona przed promieniowaniem UV i uderzeniami, powłoka chroniąca przed zarysowaniami szkła, miękkie ramiona. Zapewniają minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi. Wentylacja boczna EN 166 i EN170. Przeznaczone do ciągłego użytku, kolor soczewki bezbarwna. Model wzorcowy: 3M 2800	1 szt.	20					
								SUMA		

Cena

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
8	1	rekwizyty do pracy z ciekłym azotem	Parametry techniczne lub parametry równoważności: długość 400-450 mm, przeznaczone do wszystkich prac w parach, cieczach chłodzących, azocie w fazie gazowej, jak też w suchym lodzie, zapewniające ochronę do min. -160°C, zapewniające bardzo dobrą chwytliwość, z możliwością prania; zgodne z PN-EN 511:2009 i PN-EN 420+A1:2012 (lub równoważnymi), CE kat. III, rozmiary w zakresie 9-11	para	5					
8	2	rekwizyty termooizolacyjne	spełniające normy CE: EN 407; wytrzymałe na temp. Min. 350 st. C rozmiar M-L	para	2					
8	3	rekwizyty do pracy z suchym lodem i zimnymi powierzchniami	Rekwizyty ochronne ocieplane, powlekane w całości nitylem. Rekwizyty wykonane powinny być elastycznym ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się podczas pracy. Bezszwowy, anatomiczny krój powinien minimalizować ryzyko obtarć. Wewnątrz ocieplina - nie mechająca się. Rekwizyty powinny być dostępne w rozmiarach 6-10. Zaliczają się do 2 kategorii ochronnej dotyczącej czynników średniego ryzyka. Wymagania minimalne produktu: spełnienie normy BHP: EN-420 ogólna, EN-388 (4, 1, 2, 1) odporność mechaniczna.	para	3					
8	4	rekwizyty nitylowe bezpudrowe rozmiar S	Rekwizyty diagnostyczne, jednorazowe, nitylowe, niejałowe, bezpudrowe, bezłateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485. Projekt i oznakowanie rekwizytu odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Produkt wzorcowy Nitylex PF PROTECT	100	250					
8	5	rekwizyty nitylowe bezpudrowe rozmiar M	Rekwizyty diagnostyczne, jednorazowe, nitylowe, niejałowe, bezpudrowe, bezłateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485. Projekt i oznakowanie rekwizytu odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Produkt wzorcowy Nitylex PF PROTECT	100	250					
8	6	rekwizyty nitylowe bezpudrowe rozmiar L	Rekwizyty diagnostyczne, jednorazowe, nitylowe, niejałowe, bezpudrowe, bezłateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485. Projekt i oznakowanie rekwizytu odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Produkt wzorcowy Nitylex PF PROTECT	90	100					
8	7	rekwizyty nitylowe bezpudrowe rozmiar XL	Rekwizyty diagnostyczne, jednorazowe, nitylowe, niejałowe, bezpudrowe, bezłateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485. Projekt i oznakowanie rekwizytu odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Produkt wzorcowy Nitylex PF PROTECT	90	80					
8	8	Rekwizyty nitylowe bezpudrowe długie rozmiar S	1) Wykonane ze 100% nitylu, bezpudrowe, długość min. 290 mm, miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość w części dłoniowej 0,08-0,15 mm, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce 2) Kategoria CE III zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. 3) Zgodne z PN-EN 420, EN 374, AQL<1,5 4) data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy;	100	30					

Cena

8	9	Rekawice nitrylowe bezpudrowe długie rozmiar M	1) Wykonane ze 100% nitrylu, bezpudrowe, długość min. 290 mm, miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość w części dłoniowej 0,08-0,15 mm, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce 2) Kategoria CE III zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. 3) Zgodne z PN-EN 420, EN 374, AQL<1,5 4) data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy:	100	30						
8	10	Rekawice nitrylowe bezpudrowe długie rozmiar L	1) Wykonane ze 100% nitrylu, bezpudrowe, długość min. 290 mm, miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość w części dłoniowej 0,08-0,15 mm, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce 2) Kategoria CE III zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. 3) Zgodne z PN-EN 420, EN 374, AQL<1,5 4) data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy:	100	15						
8	11	Rekawice nitrylowe bezpudrowe długie rozmiar XL	1) Wykonane ze 100% nitrylu, bezpudrowe, długość min. 290 mm, miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość w części dłoniowej 0,08-0,15 mm, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce 2) Kategoria CE III zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. 3) Zgodne z PN-EN 420, EN 374, AQL<1,5 4) data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy:	90	15						
8	12	Rekawice butylowe	rekawice ochronne wykonane z butylu, zapewniają pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374, minimalne poziomy ochrony dla następujących odczynników: 5 - dla metanolu, 2-merkaptoetanolu, acetonu, amoniaku, acetonitrylu, kwasów: askorbowego, trichloroocowego i trichloroocowego, etanolaniny, podchlorynu sodu, DMSO, DMF, kwasu octowego, 4 - dla tetryloaminy, 1 - dla tetryahydroksidu i chloroformu; rozmiar: S-XL, przykładowy model: Butoject	1 para (2 szt)	10						
8	13	Rekawice lateksowe bezpudrowe, rozmiar S	odpowiadają normom EN388, EN374-2 Level 2, wykonane z lateksu, niepudrowane, niesterylne, hipoałergiczne, pasują na obie ręce, cienki rolowany rant; min. 100 szt. w opakowaniu	100	15						
8	14	Rekawice lateksowe bezpudrowe, rozmiar M	odpowiadają normom EN388, EN374-2 Level 2, wykonane z lateksu, niepudrowane, niesterylne, hipoałergiczne, pasują na obie ręce, cienki rolowany rant; min. 100 szt. w opakowaniu	100	15						
8	15	Rekawice lateksowe bezpudrowe, rozmiar L	odpowiadają normom EN388, EN374-2 Level 2, wykonane z lateksu, niepudrowane, niesterylne, hipoałergiczne, pasują na obie ręce, cienki rolowany rant; min. 100 szt. w opakowaniu	100	10						
8	16	Rekawice lateksowe bezpudrowe, rozmiar XL	odpowiadają normom EN388, EN374-2 Level 2, wykonane z lateksu, niepudrowane, niesterylne, hipoałergiczne, pasują na obie ręce, cienki rolowany rant; min. 90 szt. w opakowaniu	90	10						
8	17	Rekawice odporne na chemikalia - chloroprenowe	zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitryl; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów i agresywnych gazów (rozciekzone kwasy oraz zasady na poziomie 5, stężone kwasy, np. azotowy 50%, fluorowodorowy 40% na poziomie co najmniej 5); bardzo elastyczne, bardzo dobra odporność mechaniczna; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiar w zakresie 8 (odpowiednio M)	para	10						
8	18	Rekawice odporne na chemikalia - chloroprenowe	zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitryl; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów i agresywnych gazów (rozciekzone kwasy oraz zasady na poziomie 6, stężone kwasy, np. azotowy 50%, fluorowodorowy 40% na poziomie co najmniej 5); bardzo elastyczne, bardzo dobra odporność mechaniczna; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiar w zakresie 9 (odpowiednio L)	para	8						
8	19	Rekawice odporne na chemikalia - chloroprenowe	zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitryl; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów i agresywnych gazów (rozciekzone kwasy oraz zasady na poziomie 6, stężone kwasy, np. azotowy 50%, fluorowodorowy 40% na poziomie co najmniej 5); bardzo elastyczne, bardzo dobra odporność mechaniczna; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiar w zakresie 10 (odpowiednio XL)	para	5						

Chen

8	20	Rękawice nitylowe grube (roz. 7)	Rękawice do pracy z kwasami, smarami i rozpuszczalnikami. Rękawice ochronne wykonane z nitylu, minimalna grubość 0,38 mm, długość min. 300 mm, zapewniają pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374, minimalne poziomy ochrony dla następujących odczynników: 6 - dla n-heksanu i cykloheksanu, 4 - dla 2-merkaptotolanu i kwasu askorbinowego, 2 - dla metanolu, 1 - dla DMF i octanu etylu; rozmiary S-XL, przykładowy model Camatril KCL 730	para	5						
8	21	Rękawice nitylowe grube (roz. 8)	Rękawice do pracy z kwasami, smarami i rozpuszczalnikami. Rękawice ochronne wykonane z nitylu, minimalna grubość 0,38 mm, długość min. 300 mm, zapewniają pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374, minimalne poziomy ochrony dla następujących odczynników: 6 - dla n-heksanu i cykloheksanu, 4 - dla 2-merkaptotolanu i kwasu askorbinowego, 2 - dla metanolu, 1 - dla DMF i octanu etylu; rozmiary S-XL, przykładowy model Camatril KCL 730	para	5						
8	22	Rękawice nitylowe grube (roz. 9)	Rękawice do pracy z kwasami, smarami i rozpuszczalnikami. Rękawice ochronne wykonane z nitylu, minimalna grubość 0,38 mm, długość min. 300 mm, zapewniają pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374, minimalne poziomy ochrony dla następujących odczynników: 6 - dla n-heksanu i cykloheksanu, 4 - dla 2-merkaptotolanu i kwasu askorbinowego, 2 - dla metanolu, 1 - dla DMF i octanu etylu; rozmiary S-XL, przykładowy model Camatril KCL 730	para	5						
8	23	Rękawice do pracy ze słabożnymi kwasami	zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe; warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitylu; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów słabożne kwasy (H2SO4, HCl, HF) oraz zasady (NaOH) na poziomie 6, elastyczne, odporność mechaniczną; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiar w zakresie (odpowiednio M i L - po 2 pary)	para	4						
8	24	Rękawice do pracy w komorze (rękawicowej) (rozmiar 8)	Rękawice zgodne z normami EN 420, EN 388 i EN 407; Rękawice można prac w temp. min. 90st. C. 100% bawełna. Zapewniają ochronę przed ciepłem kontaktowym: 100st C przez minimum 25 sekund.; 250 st. C min. 6 sekund. Minimalna długość rękawicy 340 mm. Rozmiar 8	5	1						
8	25	Rękawice do pracy w komorze (rękawicowej) (rozmiar 9)	Rękawice zgodne z normami EN 420, EN 388 i EN 407; Rękawice można prac w temp. min. 90st. C. 100% bawełna. Zapewniają ochronę przed ciepłem kontaktowym: 100st C przez minimum 25 sekund.; 250 st. C min. 6 sekund. Minimalna długość rękawicy 340 mm. Rozmiar 9	5	1						
8	26	Rękawice bawełniane rozmiar S	rękawice białe (wykonane z 100% bawełny), elastyczne, dopasowujące się do dłoni; bezuciskowe; z możliwością prania, zakończone ściągaczem lub gumką ściągającą; spełniające normę EN-420 ogólna, rozmiar S (lub 7)	1 szt.	10						
8	27	Rękawice bawełniane rozmiar M	rękawice białe (wykonane z 100% bawełny), elastyczne, dopasowujące się do dłoni; bezuciskowe; z możliwością prania, zakończone ściągaczem lub gumką ściągającą; spełniające normę EN-420 ogólna, rozmiar M (lub 8)	1 szt.	10						
8	28	Rękawice bawełniane rozmiar L	rękawice białe (wykonane z 100% bawełny), elastyczne, dopasowujące się do dłoni; bezuciskowe; z możliwością prania, zakończone ściągaczem lub gumką ściągającą; spełniające normę EN-420 ogólna, rozmiar L (lub 9)	1 szt.	10						
8	29	Rękawice fluorowe	rękawice ochronne wykonane z kauczuku fluorowego, zapewniają pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374, minimalne poziomy ochrony dla następujących odczynników: 6 - dla chloroformu i bromku alitlu; rozmiary: S-XL, przykładowy model: Vioject (KCL 890)	para	5						
8	30	Rękawiczki do pracy w HF	polichloroprenowe, rozmiary 6,7,8, produkt wzorcowy VWR nr kat 112-3591	200	2						
8	31	Rękawice chroniące przed skrajnym gorącem	Zgodne z EN 388, EN 407 i EN 420; Spełniające wymagania odporności do minimum (+)600 st. C i (-) 70 st. C. Rozmiar uniwersalny, długość rękawicy min. 350 mm.	1 szt.	2						
										SUMA	

Chęć

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
9	1	ochrona obuwia	Ochroniacze foliowe na buty z gumką. Produkty wykonane z folii antypoślizgowej. Grubość min. 30 mikrometrów. Odporne na rozierwanie, chroniące przed cieczami	1000	50					
9	2	ochrona obuwia do dyspersera Hygoma	ochroniacze foliowe na obuwie, kompatybilne z dyspenserem Hygoma. Pakowane: 1 opakowanie po 100 sztuk, w kartonie: 10 opakowań po 100 sztuk	1000	5					
9	3	ochrona obuwia do dyspersera	jednorazowe ochroniacze na obuwie, ESD, wykonane z włókna, ściągacz z gumki, kolor niebieski, typowa rezystancja Rf=105-107 Ohm, Opakowanie 100 sztuk.	100	3					
9	4	ochrona przedramienia	Ochrona przedramienia PE 20 µm długość 40 cm, wykończony elastycznie na dwóch końcach	100	2					
9	5	Czepek okrągły typu beret	czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura min. 12 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókna, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie M-XL (50-60 cm)	1000	50					
								SUMA		

Cena

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
10	1	znaki informacyjne bhp i ochrony przeciwpożarowej 150 x 150 mm (+/- 15 %)	Znaki informacyjne wykonanie: z PCV, nadruk fotoluminescencyjny; różnego typu, w tym: alarmowy sygnalizator akustyczny, ROP uruchamianie ręczne, gaśnica, hydrant wewnętrzny, przysięg bezpieczeństwa, oczyszczalnia, drzwi na drodze ewakuacyjnej itp.	1 szt.	30					
10	2	Znak ostrzegawczy mały (52 mm +/- 15%)	Znaki ostrzegawcze na folii samoprzylepnej różnego typu, w tym: ogólny znak ostrzegawczy (wykryty), ostrzeżenie przed substancjami żrącymi, ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym, ostrzeżenie przed promieniami laserowymi, zagrożenie biologiczne, ostrzeżenie przed niską temperaturą, ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami, ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią, ostrzeżenie przed substancją szkodliwą lub drażniącą, ostrzeżenie - butle z gazem, niebezpieczeństwo przed atmosferą wybuchową (Ex), "Uwaga! Halas", ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi, ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi, ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi, ostrzeżenie przed substancjami utleniającymi, ostrzeżenie przed możliwością uderzenia w głowę, ostrzeżenie przed uduszeniem z powodu braku tlenu	1 szt.	30					
10	3	Znak ostrzegawczy średni 105 mm (+/- 15%)	rozmiar 105 x 105 mm, na folii samoprzylepnej, różnego typu, w tym: ogólny znak ostrzegawczy (wykryty), ostrzeżenie przed substancjami żrącymi, ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym, ostrzeżenie przed promieniami laserowymi, zagrożenie biologiczne, ostrzeżenie przed niską temperaturą, ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami, ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią, ostrzeżenie przed substancją szkodliwą lub drażniącą, ostrzeżenie - butle z gazem, niebezpieczeństwo przed atmosferą wybuchową (Ex), "Uwaga! Halas", ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi, ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi, ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi, ostrzeżenie przed substancjami utleniającymi, ostrzeżenie przed możliwością uderzenia w głowę, ostrzeżenie przed uduszeniem z powodu braku tlenu	1 szt.	40					
10	4	Znak ostrzegawczy duży 210-250 mm	rozmiar 210-250 x 210-250 mm, na folii samoprzylepnej, różnego typu, w tym: ogólny znak ostrzegawczy (wykryty), ostrzeżenie przed substancjami żrącymi, ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym, ostrzeżenie przed promieniami laserowymi, zagrożenie ostrzeżenie - butle z gazem, niebezpieczeństwo przed atmosferą wybuchową (Ex), "Uwaga! Halas", ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi, ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi, ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi, ostrzeżenie przed substancjami utleniającymi, ostrzeżenie przed uduszeniem z powodu braku tlenu	1 szt.	30					
10	5	oznaczenie miejsce przechowywania aparatów oddychowych (kapturów ucieczkowych)	Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV. Rozmiar 150x220 +/- 20 %. Zielony znak z białym rysunkiem przedstawiającym "ochronę dróg oddychowych" oraz napisem "Pojeździć z maskami ucieczkowymi".	1 szt.	2					
10	6	znaki obowiązkowe (duże)	rozmiar 105-150 x 105-150 mm, na folii samoprzylepnej: nakaz stosowania ochrony oczu; nakaz stosowania ochronek słuchu; nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych; nakaz stosowania ochrony stóp; nakaz stosowania ochrony rąk; nakaz stosowania ochrony twarzy; nakaz mycia rąk; nakaz stosowania ochrony głowy i twarzy; stosuj fartuch ochronny; nakaz stosowania czepka ochronnego; nakaz stosowania osłony obuwia	1 szt.	40					

Cena

10	7	znaki obowiązkowe (małe)	rozmiar max 80-105 x 80-105 mm, na folii samoprzylepnej; nakaz stosowania ochrony oczu; nakaz stosowania ochronników słuchu; nakaz stosowania ochrony dróg oddychawczych; nakaz stosowania ochrony stóp; nakaz stosowania ochrony rąk; nakaz stosowania ochrony twarzy; nakaz mycia rąk; nakaz stosowania ochrony głowy i twarzy; stosuj fartuch ochronny; nakaz stosowania czepka ochronnego; nakaz stosowania osłony obuwia,	1 szt.	40					
10	8	Taśma osłizgawcza biało-czerwona	szerokość 70-80 mm, grubość min. 50 µm, długość min. 100 m	1	2					
10	9	Taśma osłizgawcza żółto-czarna	samoprzylepna, twarda przylegająca się do podłoża, szerokość 50 - 80 mm, grubość min 120 µm, długość 25-35 m	1	2					
SUMA										

Ustę

Nr części	Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Oferowany produkt (nazwa/ nr kat)	Cena netto za 1 opakowanie (PLN)	Cena brutto za 1 opakowanie (PLN)	Całkowita wartość netto (cena netto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)	Całkowita wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) (PLN)
11	1	Masło z glukonianem wapnia	masło ochronna w formie kremu lub żelu stosowana w razie wyłania na siebie kwasu (fluorowodorowego, zawierająca przynajmniej) 2,5% glukonianu wapnia. Rozmiar opakowania akceptowany przez Zamawiającego to od 25 do 50 g. Termin ważności masła minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamówienie zostanie zrealizowane w grudniu 2018r.	1	3					
SUMA										

Cure

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Nr Sprawy: TZ.2724.53.2018

FORMULARZ OFERTY

**do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na sukcesywną dostawę środków ochrony oraz znaków z podziałem na części
dla WCB EIT+ Sp. z o.o.**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Telefon / faks	e-mail:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres mailowy	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, wyjaśnień do Zapytania ofertowego oraz jego zmianami i wszystkimi załącznikami,
- 3) wartość mojej (naszej) oferty za prawidłową i pełną realizację całości zamówienia wynosi odpowiednio:

CZĘŚĆ NR ...

Wartość oferty netto wynosi łącznie: PLN

Słownie: PLN

Chyli

Stawka VAT: ... %

Wartość oferty brutto wynosi łącznie : PLN

Słownie: PLN

CZĘŚĆ NR ...

Wartość oferty netto wynosi łącznie: PLN

Słownie: PLN

Stawka VAT: ... %

Wartość oferty brutto wynosi łącznie : PLN

Słownie: PLN

CZĘŚĆ NR ...

Wartość oferty netto wynosi łącznie: PLN

Słownie: PLN

Stawka VAT: ... %

Wartość oferty brutto wynosi łącznie : PLN

Słownie: PLN

CZĘŚĆ NR ...

Wartość oferty netto wynosi łącznie: PLN

Słownie: PLN

Stawka VAT: ... %

Wartość oferty brutto wynosi łącznie : PLN

Słownie: PLN

CZĘŚĆ NR ...

Wartość oferty netto wynosi łącznie: PLN

Słownie: PLN

Stawka VAT: ... %

Wartość oferty brutto wynosi łącznie : PLN

Słownie: PLN

Chm

Do wypełnionego Formularza ofertowego należy dołączyć Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

- 4) zobowiązuję(emy) się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dni **roboczych** (maksymalnie – do 10 dni roboczych)
- 5) oświadczam(y), że okres gwarancji dla oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi **nie mniej niż 80% okresu ważności** zadeklarowanego przez producenta, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag
- 6) niniejsza oferta jest ważna przez dni,
- 7) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w zapytaniu;
- 8) oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym wraz z Załącznikami;
- 9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Projekt Umowy przedstawiony w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego;
- 10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 11) składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu]* / *[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*¹,

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					

1. niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Nr Sprawy: TZ.2724.53.2018

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST
sukcesyjna dostawa środków ochrony oraz znaków z podziałem na części
dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Telefon / faks	e-mail:

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w zapytaniu ofertowym tj.:

- posiadam(y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- spełniam(y) warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

PODPIS(Y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

Alone

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
Nr sprawy: TZ.2724.53.2018

UMOWA nr .../.../...
Umowa ramowa na zakup materiałów BHP

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300736, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 894-293-00-22 oraz numer statystyczny REGON 020671635, z kapitałem zakładowym w wysokości 101 154 000,00 PLN (słownie: sto jeden milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentowaną przez:

-,

-,

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

.....,

zwaną/zwanym¹ w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy łącznie „Stronami”.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad na jakich Wykonawca będzie sprzedawał a Zamawiający kupował materiały BHP, tj. środki ochrony i/ lub znaki (zwane dalej „Materiałami”).
2. Wykonawca, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień, sprzedaje Zamawiającemu Materiały, w rodzaju i ilości wskazanej w zamówieniu, w zamian za uiszczenie ceny zamówionych Materiałów. Umowa zakupu Materiałów zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa powyżej (dalej: „Zamówienie”). Wzór Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
3. Szczegółowy opis i cena Materiałów zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz cenowy).
4. Wykonawca oświadcza, że Materiały dostarczone do Zamawiającego będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta.
5. Własność Materiałów przechodzi na Zamawiającego wraz z podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru (bez uwag) stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy (dalej: „Protokół Odbioru”).

¹ Niewłaściwe skreślić.

Chyba

6. Strony ustalają, że miejscami docelowymi dostawy Materiałów będą miejsca wskazane każdorazowo w Zamówieniu.
7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Materiałów do czasu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru (bez uwag).
8. Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty dostawy Materiałów, transportu (krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem i zabezpieczeniem, koszty związane z samą dostawą, opłaty celne i graniczne obciążają Wykonawcę.
9. Na podstawie Umowy Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego składania Zamówień.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną i najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu zobowiązań porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności.
2. Wykonawca jest zobowiązany realizować niniejszą Umowę wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, dysponujących odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami (jeżeli będą wymagane) oraz doświadczeniem niezbędnym ze względu na przedmiot Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę współpracy, którymi będzie posługiwać się przy realizacji niniejszej Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca zapewnia, że Materiały są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz że nie są przedmiotem praw osób trzecich, które uniemożliwiłyby realizację niniejszej Umowy.
5. Wykonawca z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru (bez uwag), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, przenosi na Zamawiającego wszelkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu gwarancji jakości producenta na dostarczone Materiały. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z Materiałami dowód gwarancji jakości producenta Materiałów. Zamawiający wymaga dostawy Materiałów o minimalnym okresie ważności wynoszącym nie mniej niż 80% okresu ważności zadeklarowanego przez producenta, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru (bez uwag).
6. Wykonawca oświadcza, że Materiały są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz że są zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi, jak również spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności posiadają wymagane tym prawem aktualne świadectwa, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego opakowania Materiałów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości Materiałów w trakcie transportu do miejsca dostawy, w szczególności do zamieszczenia informacji o temperaturze, w jakiej Materiały powinny być transportowane i przechowywane.
8. Wykonawca jest zobowiązany do podzielenia dostawy każdego Zamówienia według szczegółowych miejsc dostawy wskazanych w tym Zamówieniu, w szczególności przez opakowanie poszczególnych części

alsh

- w osobne worki lub kartony i oznakowania wszystkich części w następujący sposób: nr Zamówienia/miejsce dostawy/nazwa laboratorium lub działu. Tak oznakowaną część Zamówienia należy dostarczyć na odpowiednie, wskazane w Zamówieniu miejsce dostawy.
9. Cena poszczególnych Zamówień obejmuje także rozładunek zamówionych Materiałów ze środka transportu oraz ewentualne wniesienie ich do miejsca wskazanego przez osobę przyjmującą daną dostawę, wskazaną w Zamówieniu.
 10. Do zamówionych Materiałów Wykonawca dołączy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zawartych w tych Materiałach, w języku polskim w wersji papierowej (dwa egzemplarze) lub najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych Materiałów wyśle je Zamawiającemu w wersji elektronicznej, a także inną dokumentację dotyczącą zamówionych Materiałów – jeśli dotyczy.
 11. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do szczegółowych wymogów dotyczących procedury dostawczo-odbiorowej, które określone zostały w załączniku nr 4 do Umowy.
 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonych Materiałów na zasadach ogólnych (rękojmia). W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub sposób ich dostawy będą niezgodne z warunkami określonymi w niniejszej Umowie (w tym w załącznikach do Umowy) lub w Zamówieniu, Zamawiający może w szczególności wg swojego wyboru:
 - a) wezwać Wykonawcę do dostarczenia Materiałów, zgodnych z Umową lub Zamówieniem
 - b) odmówić przyjęcia całości lub części dostarczonych Materiałów do czasu zgodnego z Umową lub Zamówieniem dostarczenia przez Wykonawcę Materiałów
 - c) odesłać całość lub część dostarczonych Materiałów Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10
 13. Wszelka odpowiedzialność z tytułu dostarczenia Materiałów w sposób niezgodny z warunkami Umowy (w tym z załącznikami do Umowy) i Zamówieniem obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej, za odmowę wykonania odbioru z przyczyn określonych w ust. 12. W przypadkach określonych w ust. 12 lit. a)-c) Zamawiający ma prawo powstrzymać się od zapłaty ceny Zamówienia, nie pozostając w opóźnieniu w zapłacie, do czasu prawidłowej realizacji Zamówienia.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia [.....] do dnia [.....].
2. Zamówienia będą składane pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail osób wskazanych w § 6 ust. 2 lit. b) na adres Wykonawcy: [.....]. W terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia Wykonawca może odmówić jego realizacji.
3. Realizacja Zamówienia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż ... (słownie:) od dnia złożenia Zamówienia.
4. Potwierdzenie każdorazowej realizacji Zamówienia stanowi sporządzony i podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru (bez uwag). Do sporządzania i podpisywania Protokołów Odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy upoważnione są osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. b) Umowy oraz inne osoby wskazane w Zamówieniu.
5. W terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia prawidłowego dostarczenia zamówionych Materiałów Zamawiający:

Chom

- a) sporządzi i podpisze Protokół Odbioru, bez uwag, a tym samym przyjmie dostarczone Materiały – pod warunkiem, że dostarczone Materiały spełniają wymagania określone w Umowie i w załącznikach do Umowy, albo
- b) sporządzi i podpisze Protokół Odbioru wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do całości lub części dostarczonych Materiałów – w przypadku, gdy sposób dostarczenia lub dostarczone Materiały nie spełniają wymagań określonych w Umowie lub Zamówieniu, w szczególności, gdy dostarczone Materiały nie są zgodne pod względem ilościowym lub jakościowym ze złożonym Zamówieniem bądź ich okres ważności jest krótszy od okresu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy).
- Zarówno podpisany Protokół Odbioru (bez uwag), o którym mowa pod lit. a), jak i Protokół Odbioru ze zgłoszonymi zastrzeżeniami, o którym mowa pod lit. b), mogą być doręczone Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [.....].
6. W terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 lit. b), Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych w nim nieprawidłowości, w tym wad Materiałów i braków ilościowych, chyba że Zamawiający odstąpi od Zamówienia, oraz do pokrycia wszelkich kosztów powstałych po stronie Zamawiającego w związku z nieprawidłową realizacją Zamówienia. Usunięcie przez Wykonawcę wad, usterek i nieprawidłowości zostanie potwierdzone kolejnym Protokołem Odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
7. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru bez uwag będzie stanowił potwierdzenie prawidłowej realizacji Zamówienia.
8. Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi za wady Materiałów dostarczonych w ramach Zamówienia, którego dany Protokół Odbioru dotyczy.
9. W przypadku wykrycia wad dostarczonych Materiałów podczas ich eksploatacji, Zamawiający po ujawnieniu wady może zgłosić reklamację, według swojego wyboru, wobec producenta wadliwych Materiałów na podstawie przysługujących mu uprawnień z tytułu z tytułu gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 5 Umowy lub wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszoną mu reklamację w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku gdy złożona Wykonawcy reklamacja jest zasadna, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, w miejsce wadliwych Materiałów, Materiałów spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej Umowie oraz załącznikach do Umowy - w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Nieuznanie reklamacji wymaga doręczenia Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem.
10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego Materiałów, co do których zostały zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) lub reklamacja, w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń lub reklamacji. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę wskazanego powyżej terminu Zamawiający może zgodnie z § 2 ust. 12 lit. c), odesłać Wykonawcy te Materiały.
11. Wykonawca ma obowiązek monitorowania i pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich ryzykach związanych z użytkowaniem Materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z produkcją i dystrybucją oraz transportem zamawianych Materiałów, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych po ich wystąpieniu. Do zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie ryzyka.

§ 4

Chon

1. Za zrealizowanie Zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone według następującego wzoru: cena jednostkowa brutto w wysokości określonej w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy x ilość zamówionych Materiałów.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne po zrealizowaniu danego Zamówienia, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru (bez uwag). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. b) Umowy, termin płatności faktury ulegnie przesunięciu o czas oczekiwania na usunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy, a Wykonawca nie będzie miał w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu przesunięcia terminu płatności z tej przyczyny.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie w wysokości wynikającej z cennika zawartego w załączniku nr 1 do Umowy, jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres trwania Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy: wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych.
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 894-293-00-22.
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest/jest² czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE³ i posiada numer identyfikacyjny NIP [.....].

§ 5

1. Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień Umowy (w tym załączników do Umowy) i nie naprawi tego uchybienia w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia uchybienia,
 - b) otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub w razie niewypłacalności Wykonawcy.
2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do rozwiązywania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 3, 6 i 9 Umowy, a także innych terminów określonych w niniejszej Umowie albo z niej wynikających,

² Niewłaściwe skreślić.

³ Niewłaściwe skreślić.

Chen

- Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,4 % wynagrodzenia za dane Zamówienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w Procedurze dostawczo-odbiorowej (załącznik nr 4), i nie naprawienia tego uchybienia w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia uchybienia, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia za dane Zamówienie,
 - c) w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznego wypłaconego na podstawie Umowy do dnia odstąpienia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia naliczonego w oparciu o § 4 Umowy, kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie postanowień Umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 6

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na podstawie Umowy lub związane z Umową, które nie mogą zostać przekazane drugiej Stronie w formie e-mail, powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres wyszczególniony w Umowie bądź na adres wskazany na piśmie w celu przesyłania korespondencji.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, są:
- a) po stronie Wykonawcy: [.....], tel./fax: [.....], e-mail: [.....],
 - b) po stronie Zamawiającego: [.....], tel.: [.....], e-mail: [.....].
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 lit. b), są ponadto uprawnione do składania Zamówień oraz sporządzania i podpisywania Protokołów Odbioru przewidzianych niniejszą Umową, a także mają prawo do upoważniania innych osób do wykonywania tych czynności w imieniu Zamawiającego.
4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie mają prawa dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i załączników do Umowy, jak również nie mają prawa do wypowiedzenia i rozwiązania Umowy ani też do zaciągania w imieniu Stron jakichkolwiek innych zobowiązań nie przewidzianych niniejszą Umową, bez odrębnego umocowania.
5. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień.

§ 7

1. Strony podejmą wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie ich zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy i spółki zależne oraz dominujące utrzymają w tajemnicy wszelkie informacje oznaczone jako poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, dokumentacje, procesy, projekty, know-how oraz inne niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni lub pośredni przez którąkolwiek ze Stron, dotyczące przedmiotu Umowy.

Chm

2. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że informacje takie zostały już opublikowane.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelka dokumentacja oznaczona jako poufna, a która w tym czasie nie stała się publicznie dostępna, zostanie zwrócona właścicielowi natychmiast przez Stronę z niej korzystającą.

§ 8

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embargo przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.
2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach.
3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej, za pisemną zgodą Stron. W przypadku niewyrażenia takiej zgody, Strony mają prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Nie wykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.

§ 10

1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
3. Jakiegokolwiek przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017., poz. 459 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - a) Załącznik nr 1: Formularz cenowy,
 - b) Załącznik nr 2: Wzór Zamówienia,
 - c) Załącznik nr 3: Wzór Protokołu Odbioru,
 - d) Załącznik nr 4: Procedura dostawczo-odbiorowa.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Chosku

Zamawiający:

Wykonawca:

Cena

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635
BZ WBK S. A. 16 oddział we Wrocławiu
50 1090 2402 0000 0001 0804 3436

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300736
Kapitał Zakładowy: 101 154 000,00 zł.

Załącznik nr 2 do umowy nr [...] z dnia [...]

- Wzór Zamówienia -

Zamówienie nr /

Data:

Zamówienie dotyczy: Umowy nr [...] zawartej w dniu [...].

Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Niniejszym zamawiam Materiały w ilości oraz zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym pliku Excel (załącznik do Zamówienia).

Termin realizacji Zamówienia:

Wartość Zamówienia wynosi PLN brutto.

Adres i miejsce dostawy:

Osoba przyjmująca dostawę (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, ew. inne dane):
.....

Uwagi:

Zamawiający

Załącznik do Zamówienia nr .../...

Specyfikacja zamawianych Materiałów

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności *	Nr CAS - jeżeli dotyczy	Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Projekt	Zadanie/laboratorium	MPK	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
										SUM A	

Zamawiający

Chęć

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635
 BZ WBK S. A. 16 oddział we Wrocławiu
 50 1090 2402 0000 0001 0804 3436

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300736
 Kapitał Zakładowy: 101 154 000,00 zł.

Załącznik nr 3 do umowy nr [...] z dnia [...]

- Wzór protokołu odbioru -

Protokół Odbioru

Niniejszy protokół podpisany został w dniu [...], przez Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

1. W dniu [...] Zamawiający dokonuje odbioru Materiałów dostarczonych w dniu [...] w ilości wskazanej w Zamówieniu nr/..... (nazwa Laboratorium).

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności *	Nr CAS - jeżeli dotyczy	Czystość (min., zakres lub dokładnie?) - jeżeli dotyczy	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Projekt	Zadanie/laboratorium	MPK	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań w kolumnie G+ VAT)
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
										SUM A	

2. Zamawiający stwierdza, że w/w Materiały spełniają/nie spełniają⁴ wymagania określone w Umowie i/lub w Załącznikach do Umowy.

3. Zamawiający zgłasza następujące zastrzeżenia do całości/części⁵ dostarczonych Materiałów:

.....⁶

Uwagi:

.....
.....

Zamawiający:

⁴ Niewłaściwe skreślić.

⁵ Niewłaściwe skreślić.

⁶ Wypełnić w przypadku, gdy Materiały nie spełniają wymagań.

Cen

Załącznik nr 4 do Umowy [...] z dnia [...]

Procedura dostawczo-odbiorowa

Niniejsza Procedura określa szczegółowe wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie:

- zasad obowiązujących podczas dostawy i odbioru Materiałów będących przedmiotem Umowy,
- dokumentacji dotyczącej dostarczanych Materiałów, którą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z Materiałami.

Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszej Procedury dostawczo-odbiorowej oraz nadzorowania jej przebiegu. Niniejsza Procedura dostawczo-odbiorowa obejmuje odbiór ilościowy i jakościowy dostarczanych Materiałów oraz dokumentacji ich dotyczących (karty charakterystyk substancji, świadectwa jakości, certyfikaty itp.).
2. Wykonawca jest zobligowany do skontaktowania się (za pośrednictwem poczty elektronicznej i osobiście poprzez wskazanego przedstawiciela) ze wskazanym w Zamówieniu przedstawicielem Zamawiającego celem ustalenia szczegółów oraz harmonogramu dostawy.
3. Mając na uwadze specyfikę dostarczanych Materiałów, w tym także szczególne wymagania, w jakich Materiały muszą być przewożone i przechowywane, Wykonawca jest zobowiązany z najwyższą starannością współpracować ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego przy planowaniu terminów dostaw, ustalaniu harmonogramów dostaw oraz ich koordynacji.
4. Dostawy mogą odbywać się jedynie w dni i godziny uzgodnione ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego. Dokonywanie dostaw w inne dni i/lub godziny niż ustalone ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego jest **niedopuszczalne**.
5. Wykonawca zobowiązuje się to takiego ustalenia z Zamawiającym harmonogramu dostawy, o którym mowa w pkt. 2, aby nie zagrażał on wykonaniu pozostałych dostaw u Zamawiającego, bezpieczeństwu oraz uwzględniał możliwości logistyczne w miejscu dostawy.
6. Wskazany przedstawiciel Wykonawcy winien osobiście stawić się w miejscu dostawy w terminie dostawy ustalonym zgodnie z niniejszą Procedurą. Przedstawicielem Wykonawcy może być osoba zobowiązana do zrealizowania dostawy w imieniu Wykonawcy (na przykład: firma kurierska).
7. Wszystkie opakowania Materiałów powinny być odpowiednio oznaczone, tj. muszą zawierać widoczne:
 - a) numer Zamówienia nadany przez Zamawiającego,
 - b) miejsce dostawy (budynek, nr pomieszczenia),
 - c) imię i nazwisko, telefon kontaktowy wskazanego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w Zamówieniu,
 - d) odpowiednie oznaczenie dotyczące transportu i przechowywania Materiału (np. suchy lód, oznaczenia ADR).
8. W przypadku, gdy dostarczane Materiały mają specjalne wymagania transportowe/magazynowe, Wykonawca powinien poinformować o tym osoby wskazane w § 6 ust. 2 lit. b).

Chęć

9. Wykonawca dostarczy Materiały do siedziby Zamawiającego – w miejsce wskazane w Zamówieniu (pomieszczenia laboratoryjne w obrębie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., bądź laboratoria, pracownie w innych lokalizacjach). Dostawa obejmuje także wniesienie Materiałów do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności dostawy.
11. Wykonawca w trakcie dokonywania dostaw (w tym w szczególności podczas ewentualnego wnoszenia Materiałów do wskazanych pomieszczeń) jest zobowiązany do zachowania należytej dbałości o pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, ściany, podłogi, windy, klatki schodowe itp. W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń w/w elementów Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich na własny koszt, przy użyciu własnego sprzętu i pracowników.
12. Po zakończeniu Procedury dostawczo-odbiorowej Wykonawca jest zobowiązany:
 - a) na swój koszt i we własnym zakresie usunąć opakowania zwrotne, a w przypadku opakowań zwrotnych, co do których obowiązują szczególne przepisy dotyczące ich usuwania i/lub utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i/lub utylizacji zgodnie z tymi przepisami,
 - b) pozostawić pomieszczenia dostawy oraz drogi transportu, o których mowa w pkt. 11 powyżej, w stanie nie gorszym niż zastany przed dostawą.

Chw