

EIT+, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

System informacji zewnętrznej - wykonanie i montaż / SZYLD GŁ. WEJŚCIA (BUD. 01)

1. Dane ogólne

Szyld zewnętrzny przy gł. wejściu do budynku 01.

Krawędzie zaginane wg rys. 5., szerokość zagięcia krawędzi - 10 mm, format szyldu: 500 x 700 mm.

Szyld wykonany z blachy aluminiowej gr. 3.0 mm, malowanie proszkowe kolor RAL 7047, folia - nadruk wg wskazań poniżej i rozwiązania projektowego w wersji cyfrowej do przekazania przez zamawiającego wg OPZ.

Miejsce montażu wg zał. zdjęcia oraz wskazań zamawiającego na budowie

2. Montaż

Montaż na murze ceglanym.

- element mocujący - ścienny, stalowy, gr 3.0 mm
- element mocujący aluminiowy, zgrzewany do tyłu tablicy, gr 3 mm

Szczegóły wg rys. 5.



Uwagi inne:

- Wszystkie zastosowane śruby i podkładki - nierdzewne
- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzw. folii odblaskowej I-typu, odporne na UV.
- Podłoże do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie kondycjonowane, zastosować się do wymagań producenta folii
- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium po odtłuszczeniu, konieczna jest wstępna obróbka mechaniczna warstwy utlenionej

