

EIT+, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

## **System informacji zewnętrznej - wykonanie i montaż / SZYLD FRONTOWY (ul. Stabłowicka)**

### **1. Dane ogólne**

Szyld zewnętrzny, frontowy, składa się z dwóch tablic przestrzennych. Krawędzie zaginane wg rys. 4., szerokość zagięcia krawędzi - 10 mm, format jednego szyldu: 235cm+20cm x 75cm. Odstęp pomiędzy tablicami 10 mm.

Tablice szyldu wykonane są z blachy aluminiowej gr. 3.0 mm, malowanie proszkowe kolor RAL 7047, folia - nadruk wg wskazań poniżej i rozwiązania projektowego w wersji cyfrowej do przekazania przez zamawiającego wg OPZ.

Miejsce montażu wg zał. zdjęcia oraz wskazań zamawiającego na budowie

### **2. Montaż**

Montaż na murze ceglanym.

- element mocujący - ścienny, stalowy, gr 3.0 mm
- element mocujący aluminiowy, zgrzewany do tyłu tablicy, gr 3 mm

Szczegóły wg rys. 4.



### **Uwagi inne:**

- Wszystkie zastosowane śruby i podkładki - nierdzewne
- Zastosowane - folie i wyklejane litery z tzw. folii odblaskowej I-typu, odporne na UV.
- Podłoże do naklejania folii - oczyszczone, naklejanie kondycjonowane, zastosować się do wymagań producenta folii
- Malowanie na stali ocynkowanej i aluminium po odtłuszczeniu, konieczna jest wstępna obróbka mechaniczna warstwy utlenionej