

Wrocław, 2016-07-08

Wykonawcy

00002853/2016/W

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o nr FZ.271.59.2016.D.PN na zadanie pn.: **Dostawa urządzeń i materiałów branży gazów technicznych.**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „PZP” Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr.1B formularz cenowy

Jaka jest klasa czystości gazów

- 1) Mieszanka azotu z wodorem
- 2) Helu
- 3) Dwutlenek Węgla
- 4) Mieszanka metan + azot

Jakie jest przyłącze do kompresora i do piaskarki

Odpowiedź 1

wszystkie reduktory mają być do klasy czystości gazu 5.0, z piaskarki i kompresora wyprowadzone są węże elastyczne o średnicy wewnętrznej 12,5 mm, do których trzeba dobrać złączki aby połączyć się z reduktorem i zaworem bezpieczeństwa.

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ polegającej na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o następujący asortyment:

- szybkozłączce,
- szybko złączki,
- złączki męskie,
- trójniki,
- złączki zaciskowe,
- węże poliuteranowe.

W związku z dokonaną modyfikacją zmianie ulegają Załączniki nr 1A (OPZ) i 1B (Formularz cenowy) – oba dokumenty stanowią załączniki do niniejszej informacji.

W związku z dokonaną modyfikacją zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 14 lipca 2016r. do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert to 14 lipca 2016r. o godz. 12:15

Z upoważnienia
Zarządu WCB EIT+ Sp. z o.o.

Tomasz Lipowicz

Dyrektor
Departamentu Technicznego

Rafał Błaga

Załącznik 1A do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław Polska	tel: + 48 71 354 33 62 fax: + 48 71 354 33 62 Adres internetowy: www.eitplus.pl
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:	
Przedmiot zamówienia: Armatura do gazów technicznych i specjalnych	

Przedmiotem zamówienia jest armatura do gazów technicznych i specjalnych.

Reduktory butlowe:

1. Reduktor butlowy (DIN 14) do mieszanki azot (95%) + wodór (5%) – zakres regulacji do 15 bar, przepływ 30l/h – 1 sztuka
2. Reduktor butlowy do helu (DIN 6) – zakres regulacji do 15 bar, przepływ 30l/h – 2 sztuki
3. Reduktor butlowy do azotu (DIN 10) – zakres regulacji do 10 bar, przepływ 30l/h – 2 sztuki
4. Reduktor butlowy do CO₂ (DIN 6) – zakres regulacji do 5 bar, przepływ 30l/h – 2 sztuki
5. Reduktor butlowy (DIN 14) – zakres regulacji do 15 bar, przepływ 30l/h – 1 sztuka
6. Reduktor butlowy do mieszanki metan + azot (DIN 14) – zakres regulacji do 100 bar, przepływ 30l/h – 1 sztuka

Reduktory specjalne do butli minican

1. CANGas Kombination 1 z podłączeniem Sach Nummber 1004523 – 4 sztuki

Panel rozprężny:

1. Półautomatyczny podwójny panel rozprężny do CO₂ z dwoma węzami do podłączenia butli (DIN 6).

Reduktor i zawór bezpieczeństwa:

1. Reduktor ciśnienia (reduktor do zredukowania ciśnienia z kompresora do piaskarki)

Ciśnienie wejściowe 12 bar

Zakres regulacji 2-5 bar

Przepływ powietrza z kompresora 550 L/min

2. Zawór bezpieczeństwa:

Ciśnienie otwarcia 8 bar

Do zaworu i reduktora muszą być dołączone króćce pozwalające na bezpośrednie połączenie reduktora z zaworem bezpieczeństwa oraz z kompresorem i piaskarką.

Z kompresora wyprowadzony jest wąż elastyczny o średnicy zewnętrznej 12,5 mm.

Do zaworu należy dołączyć dokumentację (karta doboru i obliczenia doborowe)

Węże:

1. Metalowa rurka do próżni, KF25 (średnica wewnętrzna 25 mm, średnica zewnętrzna 35 mm) - 5 m:



Złączki:

1. Szybkozłącze NW 7,2 złącze G3/8 zewnętrzny z mosiądzu niklowanego – 3 sztuki
2. Trójkąt gwintowany T WWZ G3/8 – 3 sztuki
3. Złączka męska na wąż 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4' - 30 sztuk
4. Złączka męska na wąż 8 mm z gwintem zewnętrznym 1/4' - 30 sztuk
5. Złączka męska na wąż 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8' - 30 sztuk
6. Złączka męska na wąż 8 mm z gwintem zewnętrznym 3/8' - 30 sztuk
7. Szybko złączka do węża elastycznego fi 4 mm z gwintem 3/8' – 80 sztuk
8. Szybko złączka do węża elastycznego fi 6 mm z gwintem 3/8' – 80 sztuk
9. Szybko złączka do węża elastycznego fi 8 mm z gwintem 3/8' – 80 sztuk
10. Szybko złączka do węża elastycznego fi 10 mm z gwintem 3/8' – 80 sztuk
11. Szybko złączka do węża elastycznego fi 4 mm z gwintem 1/4' – 20 sztuk
12. Szybko złączka do węża elastycznego fi 6 mm z gwintem 1/4' – 20 sztuk
13. Szybko złączka do węża elastycznego fi 8 mm z gwintem 1/4' – 20 sztuk
14. Szybko złączka do węża elastycznego fi 10 mm z gwintem 1/4' – 20 sztuk
15. Trójkąt do węża elastycznego fi 6 mm – 10 sztuk
16. Trójkąt do węża elastycznego fi 8 mm – 10 sztuk
17. Trójkąt do węża elastycznego fi 10 mm – 10 sztuk
18. Szybko złączka do połączenia węża elastycznych fi 4 mm – 10 sztuk
19. Szybko złączka do połączenia węża elastycznych fi 6 mm – 10 sztuk
20. Szybko złączka do połączenia węża elastycznych fi 8 mm – 10 sztuk
21. Szybko złączka do połączenia węża elastycznych fi 10 mm – 10 sztuk
22. Złączka do rury fi 6 mm z gwintem 1/4' – 20 sztuk
23. Złączka do rury fi 6 mm z gwintem 3/8' – 20 sztuk
24. Złączka do rury fi 8 mm z gwintem 1/4' – 20 sztuk
25. Złączka do rury fi 8 mm z gwintem 3/8' – 20 sztuk
26. Trójkąt do rury fi 6 mm – 20 sztuk
27. Trójkąt do rury fi 8 mm – 20 sztuk
28. Złączka zaciskowa dwupierścieniowa do rury fi 6 mm – 20 sztuk
29. Złączka zaciskowa dwupierścieniowa do rury fi 8 mm – 20 sztuk

Węże:

1. Wąż elastyczny do gazów fi 6mm – 80m
2. Wąż elastyczny do gazów fi 8mm – 70m
3. Wąż elastyczny do gazów fi 10mm – 50m
4. Wąż elastyczny do gazów fi 4mm – 50m

Miejsce wykonywania robót

Budynek nr 3

Termin realizacji zamówienia

Maksymalnie 10 dni roboczych od daty podpisania zamówienia.



Załącznik nr 1B Formularz cenowy

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	JM	Cena netto za 1 szt. (zł)	Wartość netto (zł)
1	Reduktor butlowy	Reduktor butlowy (DIN 14) do mieszanek azot (95%) + wodór (5%) – zakres regulacji do 15 bar, przepływ 30l/h	1	szt		
2	Reduktor butlowy	Reduktor butlowy do helu (DIN 6) – zakres regulacji do 15 bar, przepływ 30l/h	2	szt		
3	Reduktor butlowy	Reduktor butlowy do azotu (DIN 10) – zakres regulacji do 10 bar, przepływ 30l/h	2	szt		
4	Reduktor butlowy	Reduktor butlowy do CO2 (DIN 6) – zakres regulacji do 5 bar, przepływ 30l/h	2	szt		
5	Reduktor butlowy	Reduktor butlowy (DIN 14) – zakres regulacji do 15 bar, przepływ 30l/h	1	szt		
6	Reduktor butlowy	Reduktor butlowy do mieszanek metan + azot (DIN 14) – zakres regulacji do 100 bar, przepływ 30l/h	1	szt		
7	Reduktor specjalne do butli minican	CANGAS Kombination 1 z podłączeniem Sach Nummer 1004523	4	szt		
8	Panel rozprężny	Półautomatyczny podwójny panel rozprężny do CO2 z dwoma węzłami do podłączenia butli (DIN 6).	1	szt		
9	Reduktor i zawór bezpieczeństwa:	Reduktor ciśnienia (reduktor do zredukowania ciśnienia z kompresora do piaskarki), Ciśnienie wejściowe 12 bar, Zakres regulacji 2-5 bar, Przepływ powietrza z kompresora 550 L/min. Zawór bezpieczeństwa: ciśnienie otwarcia 8 bar. Do zaworu i reduktora muszą być dołączone króćce pozwalające na bezpośrednie połączenie reduktora z zaworem bezpieczeństwa oraz z kompresorem i piaskarką. Z kompresora wprowadzony jest wąż elastyczny o średnicy zewnętrznej 12,5 mm. Do zaworu należy dołączyć dokumentację (karta odbioru i obliczenia doborowe).	1	szt		
10	Metalowa rurka	Metalowa rurka do próżni, KF25 (średnica wewnętrzna 25 mm, średnica zewnętrzna 35 mm)	5	mb		
11	Szybkozłącze	Szybkozłącze NW 7,2 złącze G3/8 zewnętrzny z mosiądzu niklowanego	3	szt		
12	Trójnik gwintowany	Trójnik gwintowany T WWZ G3/8	3	szt		
13	Złączka męska	Złączka męska na wąż 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	30	szt		

14	Złączka męska	Złączka męska na wąż 8 mm z gwintem zewnętrznym 1/4'	30	szt		
15	Złączka męska	Złączka męska na wąż 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8'	30	szt		
16	Złączka męska	Złączka męska na wąż 8 mm z gwintem zewnętrznym 3/8'	30	szt		
17	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 4 mm z gwintem 3/8'	80	szt		
18	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 6 mm z gwintem 3/8'	80	szt		
19	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 8 mm z gwintem 3/8'	80	szt		
20	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 10 mm z gwintem 3/8'	80	szt		
21	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 4 mm z gwintem 1/4'	20	szt		
22	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 6 mm z gwintem 1/4'	20	szt		
23	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 8 mm z gwintem 1/4'	20	szt		

24	Szybko złączka	Szybko złączka do węża elastycznego fi 10 mm z gwintem 1/4'	20	szt		
25	Trójnik	Trójnik do węża elastycznego fi 6 mm	10	szt		
26	Trójnik	Trójnik do węża elastycznego fi 8 mm	10	szt		
27	Trójnik	Trójnik do węża elastycznego fi 10 mm	10	szt		
28	Szybko złączka	Szybko złączka do połączenia węży elastycznych fi 4 mm	10	szt		
29	Szybko złączka	Szybko złączka do połączenia węży elastycznych fi 6 mm	10	szt		
30	Szybko złączka	Szybko złączka do połączenia węży elastycznych fi 8 mm	10	szt		
31	Szybko złączka	Szybko złączka do połączenia węży elastycznych fi 10 mm	10	szt		
32	Złączka	Złączka do rury fi 6 mm z gwintem 1/4'	20	szt		
33	Złączka	Złączka do rury fi 6 mm z gwintem 3/8'	20	szt		

34	Złączka	Złączka do rury fi 8 mm z gwintem 1/4'	20	szt		
35	Złączka	Złączka do rury fi 8 mm z gwintem 3/8'	20	szt		
36	Trójnik do rury fi 6 mm	Trójnik do rury fi 6 mm	20	szt		
37	Trójnik do rury fi 8 mm	Trójnik do rury fi 8 mm	20	szt		
38	Złączka zaciskowa dwupięścieniowa	Złączka zaciskowa dwupięścieniowa do rury fi 6 mm	20	szt		
39	Złączka zaciskowa dwupięścieniowa	Złączka zaciskowa dwupięścieniowa do rury fi 8 mm	20	szt		
40	Wąż elastyczny	Wąż elastyczny poliuretanowy do gazów fi 6mm	80	m		
41	Wąż elastyczny	Wąż elastyczny poliuretanowy do gazów fi 8mm	70	m		
42	Wąż elastyczny	Wąż elastyczny poliuretanowy do gazów fi 10mm	50	m		
43	Wąż elastyczny	Wąż elastyczny poliuretanowy do gazów fi 4mm	50	m		
				SUMA		