

l.p.	nazwa części	przedmiot zamówienia	Opis	opakowanie	ilość opakowań	wartość jednostkowa netto PLN	Stawka VAT %	podatek VAT (od wartości jednostkowej) (kol. e x f)	cena jednostkowa brutto PLN (kol. e + g)	Cena brutto PLN (kol. d x h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1. Odzież i obuwie robocze	Kamizelki odblaskowe z oznaczeniem w kolorze pomarańczowym (PORT)	Kamizelka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, z elementami odblaskowymi. Zapinana na rzepy. Zapewniająca dobrą widoczność użytkownika nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Produkt powinien być wykonany zgodnie z normą europejską PN-EN 471. Na plecach kamizelki wytłoczone logo PORT (rozmiar M-XXL).	szt.	47					
2	1. Odzież i obuwie robocze	Kamizelki odblaskowe z opisem firma zewnętrzna żółte	Kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym, z elementami odblaskowymi. Zapewniająca dobrą widoczność użytkownika nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Produkt powinien być wykonany zgodnie z normą europejską PN-EN 471. Na plecach kamizelki wytłoczone informacja "firma zewnętrzna" (szt., rozmiar M-XXL).	szt.	15					
3	1. Odzież i obuwie robocze	Buty gumowe wysokie (kalosze)	Kalosze wykonane z PVC lub materiału modyfikowanego, posiadają własności antylektryczne. Wyposażony w podnosek chroniący przed urazem (stalowy lub odpowiednik, dający wytrzymałość minimum 200J) chroni palce przed urazami. Podeszwa antypoślizgowa wykonana z tworzywa olejoopornego PVC. Wodoszczelne. Spełniające normę: 20345. Kolor: czarny lub granatowy. Dostępność rozmiarów: 38-48.	para	10					
4	1. Odzież i obuwie robocze	Wodery 1 para (buty rybackie)	Wodery - spodniobuty wykorzystywane do brodenia po wodzie. Materiał 100% wodoszczelny (np. PCV lub PCV i nylon), uszczelnione szwy. Spodnie z szelkami (regulowanymi) i pasem (lub innym rozwiązaniem umożliwiającym dopasowanie w pasie). Podeszwa buta antypoślizgowa. Kolor zielony lub czarny. Rozmiar 43/44/45	para	1					
5	1. Odzież i obuwie robocze	Czapka zimowa uszatka (czapka zimowa robocza)	Czapka zimowa uszatka. Powłoka, materiał 100% poliestr o gramaturze min. 215 g/m2 lub bawełna o gramaturze min. 175g/m2. Ocieplenie: wysokiej jakości kożuszek o gramaturze minimum 800g/m2. Uszy czapki podpinane do góry za pomocą klamry lub innego zapięcia (nie rzep). Tkanina zewnętrzna impregnowana. Kolor: szary, czarny lub granatowy. Rozmiar uniwersalny, tj. w zakresie 57-61.	szt.	15					
6	1. Odzież i obuwie robocze	Czapka z daszkiem (czapka letnia robocza)	Czapka z daszkiem letnia, typu baseball z usztywnionym, profilowanym daszkiem. Czapka 6-panelowa. Wykonana 100% z bawełny, gramatura 290 g/m². Z regulacją obwodu w zakresie 57 do 61 cm. Wywietrzniki dla lepszego komfortu. Zapięcie regulowane metalową sprzączką, kolor niebieski.	szt.	15					
7	1. Odzież i obuwie robocze	Czapka dzianinowa zimowa	Czapka dzianinowa, wykonana 100% z przędzy bawełnianej akrylowej. Czapka wywijana, możliwość regulacji długości. Gramatura min. 126g/m2. Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny lub granatowy.	szt.	15					
8	1. Odzież i obuwie robocze	Spodnie robocze typu ogrodniczeki	Spodnie robocze ogrodniczeki, kolor: granatowy lub ciemnoszary - 60-68% poliestr, 32-40% bawełna - gramatura 260-290 g/m2 - możliwość regulacji w pasie dzięki napom oraz w długości szelkami, które mają w tylnej partii dodatkowo gumkę - szwy dwuigłowe, ryglowane; - minimum dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na napę i trzy małe, z tyłu dwie w tym jedna na napę oraz jedna na telefon komórkowy - dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak spodnie powinny stanowić "komplet" z bluzą roboczą (współgrać kolorystycznie)	szt.	8					
9	1. Odzież i obuwie robocze	T-shirt	koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, gramatura 160-190g/m2, kolor: granatowy lub ciemny niebieski	szt.	16					
10	1. Odzież i obuwie robocze	Bluza robocza	Bluza ochronna, kolor: granatowy lub ciemnoszary - 60-68% poliestr, 32-40% bawełna - gramatura 260-290 g/m2; - zapewniona wytrzymałość i odporność na wytarcia - zapinana na suwak - dwie kieszenie na suwak i napę z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy - na ramieniu kieszeń na suwak i rzep - dodatkowy zaczep na identyfikator - szwy dwuigłowe, ryglowane - rękaw zakończony mankietem z regulacją na rzep - przedłużany tył - bluza powinna stanowić "komplet" ze spodniami ogrodniczkami roboczymi (współgrać kolorystycznie)	szt.	8					
11	1. Odzież i obuwie robocze	Kurtka robocza	Kurtka przeciwdeszczowa ocieplana, zapinana na suwak i rzepy. Posiadająca kaptur ze ściągaczem, Rękawy zakończone ściągaczem. Kieszenie zewnętrzne min. 2, oraz min. 1 wewnętrzna. Taśmy odblaskowe w pasie, na piersiach i na rękawach. Rozmiary męska M-3XL, damka XS-XL. Możliwość odpięcia ocieplenia	szt.	8					
12	1. Odzież i obuwie robocze	Buty robocze (S3)	ESD pełne, zapinane na sznurowadła, wyposażone w metalowy podnosek S3 (rezystancja skóra wg EN 61340 wynosi pomiędzy 0,1MΩ do 35 MΩ) ze specjalną podeszwą antypoślizgową. Z regulacją tęgłości. Wykonane z gładkiej skóry i ze skórzaną częścią wewnętrzną. Zgodne z normami CE, DIN EN 347-1, rozmiary w zakresie 36-46, kolor: dowolny (ciemne).	para	8					

13	łącznie cena oferty za część nr 1 (Σ poz. 1 ÷ 12)				
----	---	--	--	--	--

l.p.	nazwa części	przedmiot zamówienia	Opis	opakowanie	ilość opakowań	wartość jednostkowa netto PLN	Stawka VAT %	podatek VAT (od wartości jednostkowej) (kol. e x f)	cena jednostkowa brutto PLN (kol. e + g)	Cena brutto PLN (kol. d x h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice montażowe	wykonane z gęstej dzianiny nylonowej lub poliamidowej zapobiegającej wnikaniu brudu, powleczone nityrem lub poliuretanem w części dłoniowej, zapewniające wysoką manualność i chwytność tłustych, mokrych lub zaolejonych przedmiotów, rękawice do ochrony mechanicznej zgodnie z EN388 (odporność na przetarcie min. 4, odporność na przecięcie min. 1, odporność na rozdarcie min. 3, odporność na przekłucie min. 1), kolor: szare lub czarne <u>Przykładowy model: Polrok PK 600 W</u>	para	150					
2	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice białe bawełniane	rękawice białe, wykonane z 100% bawełny, elastyczne, dopasowujące się do dłoni; bezcisłkowe; z możliwością prania, zakończone ściągaczem lub gumką ściągającą; spełniające normę EN-420 ogólna, rozmiary w zakresie 7-10	para	50					
3	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice do cieczy kriogenicznych	długość 290-320 mm, przeznaczone do wszystkich prac w parach, cieczach chłodzących, azocie w fazie gazowej, zapewniające ochronę do min. -160°C, zapewniające bardzo dobrą chwytność, z możliwością prania; zgodne z PN-EN 511:2009 i PN-EN 420+A1:2012 (lub równoważnymi), CE kat. III, rozmiary w zakresie 8-10 <u>Przykładowy model: TEMPSHIELD CRYO GLOVES</u>	para	4					
4	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice chemoodporne chloroprenowe	z naturalnego lateksu oraz chloroprenu, zapewniające pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374 i wykazują minimum 30 minut ochrony przed poniższymi substancjami: A - Metanol, K - Wodorotlenek sodowy 40%, L - Kwas siarkowy 96%, min. 480 min. na kwas fluorowodorowy 40%; zgodne z EN421 (ochrona przed skażeniami radioaktywnymi). <u>Produkt wzorcowy: Camapren KCL (nr katalogowy 722)</u>	para	12					
5	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice chemoodporne nitylowe	rękawice wykonane z nitylu o grubości min. 0,4 mm (+/- 0,05 mm). Rękawice z mankietem, powierzchnia porowata, welurowane. Spełniające normy EN380 (2101); EN374 (odporność na poziomie 2 tj. 30 minut na Metanol, poziom 6 tj. 480 minut na n-Heptan, poziom 3 (minimum 60 minut) na L - Kwas siarkowy 96%) oraz odporność biologiczna. Długość rękawic min. 300 mm. Rozmiary w zakresie 7-10. <u>Produkt wzorcowy: Camatril KCL (nr katalogowy: 730).</u>	para	14					
6	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice do kontaktu z zimnymi powierzchniami	rękawice ocieplane bezszwowe wykonane z dzianiny nylonowej/bawełnianej powleczonej warstwą PCV lub lateksem naturalnym z dodatkiem akrylu w części chwytnej dłoni i na palcach, wykończone elastycznym ściągaczem; spełniające normę EN 511 - oznaczenie minimum abc 020. Rozmiary w zakresie 8-10. <u>Model przykładowy: Cerva Turtur, KCL 692 Stone Grip</u>	para	4					
7	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice robocze wzmacniane skórą	rękawice ochronne wzmocnione skórą licową, wierzch wykonany z drelchu lub bawełny, wewnątrz podszewka, część dłoniowa wykonana z jednego kawałka elastycznej i miękkiej skóry licowej koziej lub świnięskiej, rękawice do ochrony mechanicznej zgodnie z EN388 (odporność na przetarcie min. 3, odporność na przecięcie min. 1, odporność na rozdarcie min. 1, odporność na przekłucie min. 2), rozmiar 8-11 <u>Przykładowy model: RS Stier #RS-1100000</u>	para	20					
8	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice antyprecięciowe	rękawice ochronne dziane z wytrzymałego para-aramidu, włókna kompozytowego, poliamidu lub włókna Kevlar, ze ściągaczem, powleczone poliuretanem we wnętrzu dłoni, do prac montażowych z wysokim ryzykiem przecięcia, wysoka odporność na przecięcia, doskonała chwytność i manualność, rękawice do ochrony mechanicznej zgodnie z EN388 (odporność na przetarcie min. 4, odporność na przecięcie min. 5, odporność na rozdarcie min. 4, odporność na przekłucie min. 1), rozmiary 7-11 <u>Przykładowy model: HONEYWELL Sharpflex PU #2232523</u>	para	10					
9	2. środki ochrony indywidualnej	Kask ochronny biały	wykonany z tworzywa ABS lub HDPE, regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie co najmniej 53-63 cm, za pomocą pokręta, 3-punktowa regulacja głębokości więzby i 6-punktowa więzba tekstylna dopasowująca się do kształtu głowy użytkownika, w części przedniej napotnik; kask spełniający normy EN 397, EN 50365 <u>Przykładowy model: JSP Evo3</u>	szt.	7					
10	2. środki ochrony indywidualnej	Kombinezon ochronny z kapturem	kategoria III odzieży ochronnej - typ 5 i 6, ochrona przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbrzygnięciem chemikaliów, skażeniem biologicznym i przed radioaktywnymi cząstkami stałymi, wykonany z ciągłych, ultracienkich włókien polietylenu o dużej gęstości, zapewniający dobrą przepuszczalność powietrza i pary wodnej, szczelne szwy, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną, elastyczny mankiet rękawów i nogawek, ergonomiczny krój, może być stosowany w klasie C i D GMP, spełniający wymagania norm EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN14126* oraz EN1073-2. Rozmiary w zakresie S-3XL <u>Model wzorcowy: Tyvek Classic Expert/Tyvek 500 Xpert</u>	szt.	40					
11	2. środki ochrony indywidualnej	Oslona przedramienia (zarękawek)	Ochrona przedramienia PE 20 µm długość 40 cm, wykończony elastycznie na dwóch końcach <u>Model wzorcowy: Tyvek model PS32LA</u>	szt.	250					

12	2. środki ochrony indywidualnej	Okulary ochronne	przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami o niskiej energii (45 m/s), bezbarwna szybka poliwęglanowa z filtrem chroniącym przed nadfioletem zapewniającym dobre rozpoznawanie kolorów, z powłoką chroniącą przed zarysowaniami oraz przed zaparowaniem, pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia, bez zniekształceń optycznych, gumowy nosek zapobiegający zsuwaniu się okularów, zauszuki z przedłużeniem soczewki, z miękkimi podkładkami, lekkie - waga max. 25 g, z certyfikatem CE, zgodne z normami EN166 i EN 170; <u>przykładowy model Honeywell A800</u>	szt.	100					
13	2. środki ochrony indywidualnej	Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne	przeznaczone są do ochrony przed promieniowaniem UV, odpryskami i uderzeniami (45m/s), bezbarwna szybka, niezaparowująca oraz odporna na zarysowania, dopasowanie dzięki regulacji długości zauszuków oraz kąta nachylenia szybki, przeznaczone do noszenia razem z okularami korekcyjnymi, zapewniające minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi; zgodne z EN 166 i EN170. <u>Model wzorcowy: 3M 2800</u>	szt. 30% z pozycji E23	15					
14	2. środki ochrony indywidualnej	Okulary ochronne z wkładką uszczelniającą	Okulary ochronne wyposażone w zdejmowalną, piankową wkładkę z otworami wentylacyjnymi, oraz elastyczny pasek; przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem UV, rozbrzgzami cieczy i małymi elementami; soczewki bezbarwne z poliwęglanu, pokryte powłoką odporną na parowanie; miękki nosek pozwalający na lepsze dopasowanie do twarzy, wyściełane, zdejmowane zauszuki <u>Przykładowy model: 3M Solus 1000, Bolle tracker 2</u>	szt.	7					
15	2. środki ochrony indywidualnej	Przyłbica ochronna	wymienny ekran wykonany z poliwęglanu, lekki uchwyt na głowę z wyściółką, umożliwiający indywidualne dopasowanie do użytkownika, z rozszerzoną ochroną górnej części głowy, z możliwością uycia z maskami do ochrony układu oddechowego; przeznaczona do ochrony przed promieniowaniem UV, rozbrzgzami cieczy, w tym kriogenicznych, i uderzeniami cząstek o średniej energii do 120m/s; z możliwością poddania dezynfekcji chemicznej; zgodna z normami PN-EN 166:2005 i PN-EN 170:2005 (lub równoważnymi). <u>Przykładowy model: Oslux 15</u>	szt.	11					
16	2. środki ochrony indywidualnej	Fartuch do cieczy kriogenicznych	fartuch tekstylny o dużej wytrzymałości mechanicznej, wodoodporny, o długości 105 - 115 cm, szerokość 60-70 cm, przystosowany do przelewania i rozlewania płynów kriogenicznych, do prac z cieczami chłodzącymi do -180°C, w tym do pracy z ciekłym azotem w fazie gazowej, do prac z suchym lodem (-79°C) oraz z innymi cieczami kriogenicznymi np. He, Ar, H2, LN2; posiadający certyfikat CE kat. III oraz spełniający normy PN-EN ISO 13688:2013, PN-EN 342:2006 lub równoważne; rozmiary dla wzrostu 170-185 cm <u>Model wzorcowy: TEMPSHIELD CRYO APRON CA42</u>	szt.	4					
17	2. środki ochrony indywidualnej	Fartuch przedni do cieczy żrących	fartuch ochronny zakładany na fartuch laboratoryjny, chroniący przed cieczami żrącymi, stężonymi kwasami, ługami; wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o grubości 0,45-0,70 mm, rozmiar minimum 75-110 cm, waga max. 1 kg, zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu; posiadający certyfikat CE kat. II i spełniający normy PN-EN ISO 13688:2013, PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 14605+A1:2010 lub równoważne; rozmiary dla wzrostu 170-185 cm <u>Model wzorcowy: PROS 124 czarny</u>	szt.	3					
18	2. środki ochrony indywidualnej	Maska pełnotwarzowa	maska pełnotwarzowa do użytku wraz z odpowiednimi elementami oczyszczającymi (dwa filtry lub pochłaniacze mocowane za pomocą zatrzasku bagnetowego), odpowiednia do pracy w narażeniu na związki chemiczne i aerozole zawierające bakterie lub wirusy; część twarzowa wykonana z silikonu lub elastomeru, panoramiczny widzeń poliwęglanowy zapewniający szeroki kąt widzenia, szerokie uszczelnienie wokół twarzy zapewniające dopasowanie przy jednoczesnym minimalnym nacisku na twarz, miękka silikonowa maska wewnętrzna nie zmniejszająca pola widzenia, konstrukcja zapobiegająca parowaniu wizjeru i zmniejszająca opory oddechowe, mocowanie cztero- lub pięciopunktowe, z możliwością dezynfekcji chemicznej; zgodne z normą PN-EN 136:2001 lub równoważną kompatybilna z posiadanym zestawem filtrów ABEK1 (nr kat. 3M 6059), rozmiary w zakresie S-L <u>Model wzorcowy: 3M 6700/6800/6900.</u>	szt.	10					
19	2. środki ochrony indywidualnej	Filtry do masek pełnotwarzowych ABEK2 P3R	kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego maską serii 3M 6000. Mocowanie bagnetowe. Filtry powinny zapewniać ochronę właściwą dla filtrów: ABEK2 P3R. Termin ważności filtra min. 80% ważności terminu deklarowanego przez producenta. <u>Wzorcowy model 3M 6099.</u>	2szt.	16					
20	2. środki ochrony indywidualnej	Filtry do masek pełnotwarzowych ABEK1	kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego maską serii 3M 6000. Mocowanie bagnetowe. Filtry powinny zapewniać ochronę właściwą dla filtrów: ABEK1. Termin ważności filtra min. 80% ważności terminu deklarowanego przez producenta. <u>Wzorcowy model 3M 6059.</u>	2szt.	14					
21	2. środki ochrony indywidualnej	Filtry do masek pełnotwarzowych A1 HgP3R	kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego maską serii 3M 6000. Mocowanie bagnetowe. Filtry powinny zapewniać ochronę właściwą dla filtrów: A1 HgP3R. Termin ważności filtra min. 80% ważności terminu deklarowanego przez producenta. <u>Wzorcowy model 3M 6096.</u>	2 szt.	5					

22	2. środki ochrony indywidualnej	Maski przeciwpyłowe FFP2 z zaworem wydechowym	do ochrony przed średnio toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS, wykonana z włókny, trójpłetwowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149; indywidualnie pakowane <u>Model wzorcowy: 3M Aura 9322+</u>	szt.	200					
23	2. środki ochrony indywidualnej	Maski przeciwpyłowe FFP3 z zaworem wydechowym	do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS, wykonana z włókny, trójpłetwowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149; indywidualnie pakowane <u>Model wzorcowy: 3M Aura 9332+</u>	szt.	150					
24	2. środki ochrony indywidualnej	Nauszniki przeciwhałasowe SNR 27 dB	Słuchawki przeznaczone do środowisk o średnim poziomie hałasu. Czaszki ochronników wyposażone w poduszki uszczelniające, umożliwiające dopasowanie czasz. Możliwość regulacji pałąka. Kolor dowolny. Poziom tłumienia min. SNR 25dB. Zgodne z normą PN-EN 352-1. <u>Posiadające certyfikat CE.</u>	szt.	10					
25	2. środki ochrony indywidualnej	Nauszniki przeciwhałasowe SNR 33 dB	Słuchawki przeznaczone do środowisk o wysokim poziomie hałasu. Czaszki ochronników wyposażone w poduszki uszczelniające, umożliwiające dopasowanie czasz. Możliwość regulacji pałąka. Kolor dowolny. Poziom tłumienia SNR min. 33 dB	szt.	15					
26	2. środki ochrony indywidualnej	Fartuch laboratoryjny	skład - 100% bawełna, kolor biały, gramatura 180 - 230 g/m2, z kolnierzykiem, zapinany na zatrzaski lub guziki, rękaw długi z zapinanym mankietem lub ściągaczem, z tyłu pasek do regulacji tęgości, długość 3/4 (100 - 115 cm), dwie kieszenie boczne, jedna na lewej piersi; odporny na utratę wymiarów i pranie w temp. 95°C, kurczliwość materiału max. 2%; rozmiar w zakresie	szt.	66					
27	2. środki ochrony indywidualnej	Obuwie laboratoryjne	półbuty laboratoryjne, podeszwa syntetyczna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna ESD; cholewka skórzana, biała; wkładka skórzana, profilowana; rozmiary w zakresie 34-50 <u>Model wzorcowy: 146a-21 firmy Julex</u>	para	76					
28	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawiczki nitylowe AQL 1.5	Rękawice diagnostyczne, jednorazowe, nitylowe, niejałowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485. AQL 1.5. Projekt i oznakowanie rękawic odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. <u>Produkt wzorcowy: Nitrilex basic</u>	100 szt.	620					
29	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawiczki nitylowe AQL 0.65	skład: 100% nitylu, grubość w części dłoniowej 0,10-0,15 mm, długość min. 290 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane, cienki rolowany mankiet, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy; chroniące przed mikroorganizmami (w tym wirusami zgodnie z ISO 16604:2004 proc. B), zgodne z EN 374, EN 455, EN 1149-5, EN 421; Kat. III, AQL 0,65; rozmiary S-XL. data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. <u>Produkt wzorcowy: KIMTECH SCIENCE Purple Nitrile XTRA</u>	100 szt. (90 szt. dla XL) lub równoważne	69					
30	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawiczki nitylowe z warstwą kolagenową	Rękawice jednorazowe, nitylowe, niejałowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą kosmetyczną (allantoina, kolagen). Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO 13485. AQL 1.5. Projekt i oznakowanie rękawic odpowiada wymogom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. <u>Produkt wzorcowy: Nitrilex Collagen</u>	100 szt.	35					
31	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawiczki lateksowe	skład: 100% lateksu, hipoalergiczne, bezpudrowe, niesterylne, długość 240-280 mm, grubość w części dłoniowej 0,10-0,20 mm, teksturowane, pasujące na obie ręce, cienki rolowany mankiet; data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy; chroniące przed mikroorganizmami, odpowiadają normom PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 374-2:2005 (lub równoważnymi) - min. Level 2 lub wyższy, AQL 1,5 lub niższy, CE kat. III; rozmiary S-XL. data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. <u>Produkt wzorcowy: comfort® powder-free</u>	100 szt.	30					
32	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice termoizolacyjne	rękawice chroniące przed skrajnym gorącem (temp. 250 st. C - ciepło kontaktowe) spełniające normę: CE:EN 407. Rozmiar M-L. Produkt wzorcowy KCL-950 KarboTect.	1	1					
33	2. środki ochrony indywidualnej	Rękawice butylowe	rękawice ochronne wykonane z butylu, zapewniające pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374; minimalne poziomy ochrony dla następujących czynników: 6 - dla metanolu, acetonu, acetonitrylu, fenolu, 2-merkaptotolanolu, kwasu fluorowodorowego, m-krezolu i o-krezolu. Rozmiary M-XL, Model wzorcowy: Butojeck KCL 898 lub KCL 897	1	2					
34	łącznie cena oferty za część nr 2 (z poz. 1 ÷ 33)									

I.p.	nazwa części	przedmiot zamówienia	Opis	opakowanie	ilość opakowań	wartość jednostkowa netto PLN	Stawka VAT %	podatek VAT (od wartości jednostkowej) (kol. e x f)	cena jednostkowa brutto PLN (kol. e + g)	Cena brutto PLN (kol. d x h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	3. Odzież medyczna	Bluza medyczna damska	wykonana z włókien mieszanych (35% bawełny, 65% poliestru), dekolot typu V-neck, krótki rękaw, dopasowana w talii, wyposażona w dwie pojemne kieszenie zabezpieczone zapięciami, kolor granatowy, rozmiar w zakresie XS – XL. <u>Model wzorcowy: 2968/NVYB firmy Stelo</u>	szt.	1					
2	3. Odzież medyczna	Spodnie medyczne damskie	wykonane z włókien mieszanych (35% bawełny, 65% poliestru). Spodnie wykończone elastyczną gumą w pasie, wyposażone w dwie kieszenie przednie oraz kieszeń na nogawce, kolor granatowy, rozmiar w zakresie XS-XL. <u>Model wzorcowy: 2085/NVYB firmy Stelo</u>	szt.	1					
3	3. Odzież medyczna	Bluza medyczna unisex	wykonana z włókien mieszanych (55% bawełny, 42% poliestru, 3% spandex), dekolot typu V-neck, wykończenie za pomocą podwójnego szwu, cztery przednie kieszenie, w tym kieszonka na telefon komórkowy. Kolor granatowy, rozmiar XS - XL. <u>Model wzorcowy: 4725/NAVW firmy Stelo</u>	szt.	1					
4	3. Odzież medyczna	Spodnie medyczne unisex	wykonana z włókien mieszanych (55% bawełny, 42% poliestru, 3% spandex), sportowy styl, prosty krój, wiązane w pasie. Wykonane z wytrzymałego materiału, odpornego na zabrudzenia. Wyposażone w dwie boczne kieszenie i jedną podwójną kieszeń na nogawce, możliwość zaczepienia długopisu. Kolor granatowy, rozmiar XS- XL. <u>Model wzorcowy: 4043/NAVW firmy Stelo</u>	szt.	1					
5	3. Odzież medyczna	Obuwie medyczne	wykonane z tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Anatomiczny kształt dopasowujący się do stopy, lekkie, zmywalne. Kolor granatowy. Rozmiary 36-45. <u>Model wzorcowy: Crocband Crocs</u>	para	1					
6	łącznie cena oferty za część nr 3 (Σ poz. 1 ÷ 5)									

I.p.	nazwa części	przedmiot zamówienia	Opis	opakowanie	ilość opakowań	wartość jednostkowa netto PLN	Stawka VAT %	podatek VAT (od wartości jednostkowej) (kol. e x f)	cena jednostkowa brutto PLN (kol. e + g)	Cena brutto PLN (kol. d x h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	4.środki do Clean room	Kombinezon ochronny do cleanroomów o klasie czystości 10/ISO4	kombinezon czysty i niesterylny do zastosowania w pomieszczeniach o klasie czystości 10/ISO4 (potwierdzone certyfikatami). Pakowany pojedynczo. Szczelne szwy. Kombinezon całościowy z kapturem; Wykończenia rękawów w sposób elastyczny, z pętlą na kciuk. Wykonany z niepyłającego, oddychającego, pyłoszczelnego materiału typu Tyvek lub równoważnego. Produkt wzorcowy: BioClean-D™ BDCHT	20 szt.	23					
2	4.środki do Clean room	Rękawice nitylowe do cleanroomów	rękawice 100% nitylowe, z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5, końcówki palców teksturowane, co zwiększa przyczepność; minimalna długość rękawicy 300 mm; rozmiar S, M, L, XL; przykładowy produkt: 112-4821, VWR	1000 szt	30					
3	4.środki do Clean room	Rękawice do cleanroomów kwasoodporne	Materiał powłoki neopren. Perforowane opuszki zwiększające przyczepność chwytanych przedmiotów. Bezpułdrowe, wolne od alergenów. Długość rękawic 310 mm (+10 %); Sterylne. Wysoki stopień ochrony tj. > 480 min dla kawsów: azotowego 70%; chlorowodorowego 37%; HF, fosforowego, mrówkowego. Pakowane parami w etui PE . 200 par na karton. Produkt wzorcowy: TouchNTuff® DermaShield® 73-701	200 par	1					
4	4.środki do Clean room	Rękawiczki winylowe do cleanroomów	Niesterylne, bezpułdrowe, bezlateksowe, gładkie wykończenie. Długość min. 300 mm. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych co najmniej klasy 100, ISO 5 lub wyższej. Przykładowy model: BioClean Vista/112-3893	1000 szt. rozm. XL	2					
5	4.środki do Clean room	Woalka do ochrony twarzy w cleanroomie	Ośłona twarzy do pracy w clean roomie. Pakowane po 100 sztuk. Uniwersalny rozmiar. Kolor biały. Wzorcowy model: Nitritex Bioclean Softflow	100 sztuk	21					
6	4.środki do Clean room	Ochroniacze na buty do cleanroomów	ochraniacze na buty klasy 10; możliwe do używania w clean roomach z możliwością pracy w clean roomach w klasie 100/ISO 5 i/lub ISO Class 4; góra ochroniacza mająca elastyczne wykończenie, wiązane nad kostką, antypoślizgowa podeszwa; minimalna długość 45 cm. pakowane po min. 75 par w kartonie.	75 par (150 szt.)	11					
7	4.środki do Clean room	Maty do pomieszczeń czystych	maty zatrzymujące kurz i brud z podeszw obuwia, powierzchnia min. 1m ² , wielowarstwowe - 30 warstw ponumerowanych, samoprzylepny spód zapobiegający przesuwaniu się maty	30 warstw	14					
8	4.środki do Clean room	Chusteczki do cleanroomów, sterylne	Chusteczki do Cleanroomów, nietkane, sterylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5, M3.5; 20 chusteczek w worku, 5 worków w opakowaniu; rozmiar chusteczki min. 298x298 mm; Zgodnie z normą ANSI/AAMI/ISO 11137 oraz AMMI TIR 27 Metoda Vdmax.	100 szt.	4					
9	4.środki do Clean room	Chusteczki do cleanroomów, niesterylne	Chusteczki do Cleanroomów, nietkane, niesterylne; Odpowiednie do stosowania w cleanroomach klasy 100, ISO 5; Chusteczki z włókniny będącej mieszaniną 45% poliestru/55% celulozy (+-3%). Przeznaczenie: do czyszczenia powierzchni i blatów, pochłaniają wycieki roztworów na bazie wody oraz większości najbardziej popularnych rozpuszczalników, odpowiednie do ogólnych zastosowań.; rozmiar chusteczki min. 298x298 mm; min. 150 sztuk w opakowaniu.	150 szt.	80					
10	4.środki do Clean room	Preparat do podłóg do cleanroomów	wysoco wydajny środek myjący do clean roomów, możliwość pracy ISO Class 5 (klasa 100) pomieszczeń czystych; objętość min. 4l. Produkt wzorcowy Novaclean	szt.	4					
11	łącznie cena oferty za część nr 4 (Σ poz. 1 ÷ 10)									

l.p.	nazwa części	przedmiot zamówienia	Opis	opakowanie	ilość opakowań	wartość jednostkowa netto PLN	Stawka VAT %	podatek VAT (od wartości jednostkowej) (kol. e x f)	cena jednostkowa brutto PLN (kol. e + g)	Cena brutto PLN (kol. d x h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	5. Jednorazowe środki ochrony	Czepek okrągły typu beret	czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura min. 12 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie M-XL (50-60 cm)	100 szt.	73					
2	5. Jednorazowe środki ochrony	Oslony na obuwie	Ochraniacze foliowe na buty z gumką. Odporne na rozerwanie, chroniące przed cieczami. Produkt wykonany z folii antypoślizgowej LDPE/CPE. Grubość min. 30 mikrometrów.	100 szt.	53					
3	5. Jednorazowe środki ochrony	Oslony na obuwie wzmacniane	bardzo wytrzymałe, nieprzemakalne, perforacja antypoślizgowa, mocowanie za pomocą gumki, materiał: PP+CPE lub LDPE, co najmniej część spodnia wykonana z folii o grubości min. 80 µm.	100 szt.	10					
4	5. Jednorazowe środki ochrony	Maseczki chirurgiczne	Maski medyczne 3 warstwowe jednorazowe. Wykonane z trzech warstw niepylącej i hypoalergicjnej włókniny. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II, wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency), Nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastyczną opaską (gumkami) zakładanymi na uszy. Opakowanie - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk). Kolor biały lub niebieski. Przykładowy model: ZARYS BETAtex	50 szt.	47					
5	5. Jednorazowe środki ochrony	Fartuchy jednorazowe na napy	Fartuch jednorazowy z włókniny (minimum 35 g) na napy. Kolor: biały. Pakowany w folię, każda sztuka osobno. Dostępność rozmiaru: M, L, XL. XXL 50 sztuk w kartonie. Przy mankiecie gumka.	szt.	200					
6	5. Jednorazowe środki ochrony	Fartuch jednorazowy flizelinowy	fartuch ochronny z włókniny, wiązany z tyłu na troki, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiary M-XL, kolor zielony	10 szt.	50					
7	łącznie cena oferty za część nr 5 (Σ poz. 1 ÷ 6)									

l.p.	nazwa części	przedmiot zamówienia	Opis	opakowanie	ilość opakowań	wartość jednostkowa netto PLN	Stawka VAT %	podatek VAT (od wartości jednostkowej) (kol. e x f)	cena jednostkowa brutto PLN (kol. e + g)	Cena brutto PLN (kol. d x h)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	6. Akcesoria do wspinaczki	Lina dynamiczna, pojedyncza - osprzęt do pracy na wysokości	długość 50 m, średnica 10 mm, siła graniczna: min.7,8 kN, ilość odpadnięć: min 8, wydłużenie dynamiczne: mniej niż 40 %, wydłużenie statyczne: mniej niż 10%, posuw oplotu: max 0,1 % Model wzorcowy: Lina Beal Virus 10 mm 50m Standard – pink	lina 50 m	2					